



WORKY[®]

HOSE REELS









ARROTOLATORI

ENROULEURS

AUFROLLER

ENROLLADORES





	GMR+ Pag. 6
	GMRF+ Pag. 8
	GMRFHP+ Pag. 12
	GMR200 Pag. 14
	GER+ Pag. 16
	GERT+ Pag. 20
	GERF+ Pag. 24
	GER200 Pag. 30





GMR+


Gas Mechanical Reel



 La + significa una grande innovazione degli arrotolatori, con l'arrivo di componenti in ABS, di un convogliatore interno che riduce l'attrito e con l'incremento della spirale del tubo flessibile si raggiungono performance ineguagliate.






 The + reel stands for a great innovation of the reels. Thanks to ABS components implementation, an internal conveyor to reduce friction and the increase of the spiral of the hose, unmatched performance can be achieved.

 La + signifie une grande innovation des enrouleurs. L'arrivée de composants en ABS, d'un convoyeur interne qui réduit la friction et l'augmentation de la spirale du tuyau flexible permettent d'atteindre des performances inégalées.

 Das Plus bedeutet eine große Innovation der Wickler, mit der Ankunft von ABS-Komponenten, einem internen Förderer, der die Reibung reduziert und mit der Zunahme der Schlauchspirale eine unvergleichliche Leistung erzielt.


 La + significa una gran innovación de los enrolladores, con la llegada de componentes de ABS, de un transportador interno que reduce la fricción y con el aumento de la espiral de la manguera se logran prestaciones incomparables.





-  Vantaggi tecnici degli arrotolatori con la +
-  Technical advantages of the + reels
-  Avantages techniques des enrouleurs avec la +
-  Technische Vorteile des Aufrollers mit dem +
-  Ventajas técnicas de los enrolladores con el +

GMR+




 Arrotolatore di tubo con riavvolgimento a molla con struttura in acciaio, dischi in ABS e convogliatore interno dalla fluidodinamica ottimizzata per migliorare l'aspirazione. Da completare con bocchette e accessori.

 Spring recoil hose reel with steel structure, ABS discs and inner sleeves with fluid dynamics optimized to improve the extraction. To be completed with vents and accessories.

 Enrouleur à ressort complet avec structure en acier, disques en ABS et convoyeur interne de la dynamique des fluides optimisée pour améliorer l'aspiration. À compléter avec des bouches et des accessoires.

 Ein federgeführter Schlauchtrommel mit Stahlkonstruktion, ABS-Scheiben und einem internen Förderer mit optimierter Strömungsdynamik zur Verbesserung der Saugleistung. Mit Düsen und Zubehör zu ergänzen.

 Enrollador de tubo con rebobinado por resorte con estructura de acero, discos de ABS y transportador interno con dinámica de fluidos optimizada para mejorar la aspiración. Para completar con boquillas y accesorios.

GMR+	Ø mm	L. m	Max Temp.
GMR+757.5	75	7,5	200°C
GMR+7510	75	10	200°C
GMR+7512.5	75	12,5	200°C
GMR+7515	75	15	200°C
GMR+1007.5	100	7,5	200°C
GMR+10010	100	10	200°C
GMR+10012.5	100	12,5	200°C
GMR+10015	100	15	200°C


GMR+	Ø mm	L. m	Max Temp.
GMR+1257.5	125	7,5	200°C
GMR+12510	125	10	200°C
GMR+12512.5	125	12,5	200°C
GMR+12515	125	15	200°C
GMR+1507.5	150	7,5	200°C
GMR+15010	150	10	200°C
GMR+15012.5	150	12,5	200°C
GMR+15015	150	15	200°C



via Masaccio, 15
42124 Reggio Emilia (RE) ITALY
Tel. +39 0522 1545193
vendite@worky-italy.com
sales@worky-italy.com

www.worky-italy.com


GMR+ - technical datasheet





COD.	GMR+											
	Ø[mm]	LT[m]	A[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	HxL[mm]	M[mm]	N[mm]	P[mm]	Kg
GMR+757.5	75	7.5	630	635	780	528	702	20X13	274	125	376	29
GMR+7510		10	800	635	950	528	2x436		274	125	376	36
GMR+7512.5		12.5	680	804	857	650	2x339.5		324	160	484	47
GMR+7515		15	850	843	1027	650	2x436		324	160	484	52
GMR+1007.5	100	7.5	630	685	780	578	702	20X14	274	125	401	30
GMR+10010		10	800	685	950	578	2x436		274	125	401	39
GMR+10012.5		12.5	850	818	1027	678	2x424.5		324	160	484	50
GMR+10015		15	1080	843	1257	678	3x360		324	160	484	57
GMR+1257.5	125	7.5	680	843	857	730	2x339.5	20X15	324	160	484	44
GMR+12510		10	850	843	1027	730	2x424.5		324	160	484	48
GMR+12512.5		12.5	1080	843	1257	730	3x360		324	160	484	59
GMR+12515		15	1080	843	1257	730	3x360		324	160	484	62
GMR+1507.5	150	7.5	680	893	857	780	2x339,5	20X16	324	160	484	49
GMR+15010		10	850	893	1027	780	2x424.5		324	160	509	52
GMR+15012.5		12.5	1080	893	1257	780	3x360		324	160	509	61
GMR+15015		15	1272	893	1449	780	3x445		324	160	509	76


GMR F+


Gas Mechanical Reel




 La + significa una grande innovazione degli arrotolatori, con l'arrivo di componenti in ABS, di un convogliatore interno che riduce l'attrito e con l'incremento della spirale del tubo flessibile si raggiungono performance ineguagliate.






 The + reel stands for a great innovation of the reels. Thanks to ABS components implementation, an internal conveyor to reduce friction and the increase of the spiral of the hose, unmatched performance can be achieved.

 La + signifie une grande innovation des enrouleurs. L'arrivée de composants en ABS, d'un convoyeur interne qui réduit la friction et l'augmentation de la spirale du tuyau flexible permettent d'atteindre des performances inégalées.

 Das Plus bedeutet eine große Innovation der Wickler, mit der Ankunft von ABS-Komponenten, einem internen Förderer, der die Reibung reduziert und mit der Zunahme der Schlauchspirale eine unvergleichliche Leistung erzielt.


 La + significa una gran innovación de los enrolladores, con la llegada de componentes de ABS, de un transportador interno que reduce la fricción y con el aumento de la espiral de la manguera se logran prestaciones incomparables.




-  Vantaggi tecnici degli arrotolatori con la +
-  Technical advantages of the + reels
-  Avantages techniques des enrouleurs avec la +
-  Technische Vorteile des Aufrollers mit dem +
-  Ventajas técnicas de los enrolladores con el +


GMRF+




 Arrotolatore meccanico a molla con struttura in acciaio, aspiratore direttamente accoppiato per aspirazione gas di scarico, con tubo flessibile e fermatubo di sicurezza. Da completare con bocchette e accessori.

 Spring recoil hose reel, with steel structure, complete with fan, hose and safety stopper. To be completed with nozzles and accessories.


 Enrouleur mécanique à ressort complet, avec structure en acier, ventilateur d'extraction des gaz d'échappement, tuyau flexible et butée de fin de course. À compléter avec l'entonnoir et accessoires.

 Mechanischer Feder-Aufroller mit Stahlrahmen, direkt gekoppelter Absauger für Abgasabsaugung, mit Schlauch und Sicherheitsrohrstopper. Mit Düsen und Zubehör zu ergänzen.

 Enrollador mecánico de resorte con estructura de acero, aspirador directamente acoplado para aspiración de gases de escape, con manguera y cierre de seguridad. Para completar con boquillas y accesorios.

GMRF+	HP/KW	Ø mm	L. m	Max Temp.	GMRF+	HP/KW	Ø mm	L. m	Max Temp.
GMRF-757.5	0,5/0,37	75	7,5	200°C	GMRF+1257.5	1,0/0,75	125	7,5	200°C
GMRF-7510	0,5/0,37	75	10	200°C	GMRF+12510	1,0/0,75	125	10	200°C
GMRF-1007.5	0,5/0,37	100	7,5	200°C	GMRF+12512.5	1,0/0,75	125	12,5	200°C
GMRF-10010	0,5/0,37	100	10	200°C	GMRF+12515	1,0/0,75	125	15	200°C
GMRF-10012.5	0,5/0,37	100	12,5	200°C	GMRF+1507.5	1,0/0,75	150	7,5	200°C
GMRF-10015	0,5/0,37	100	15	200°C	GMRF+15010	1,0/0,75	150	10	200°C
					GMRF+15012.5	1,0/0,75	150	12,5	200°C
					GMRF+15015	1,0/0,75	150	15	200°C


GMRF+ technical datasheet




COD.	GMRF+													
	Ø [mm]	LT [m]	HP/kw	A [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	HxL [mm]	M [mm]	N [mm]	Q [mm]	P [mm]	R [mm]	Kg
GMRF+757.5	75	7.5	0.5/0.37	630	635	528	702	20x13	274	1179	125	376	137	41
GMRF+7510		10	0.5/0.37	800	635	528	2x436		274	1335	125	376	137	43
GMRF+7512.5		12.5	0.5/0.37	680	804	650	2x339,5		324	1216	125	484	137	55
GMRF+7515		15	0.5/0.37	850	843	650	2x436		324	1386	125	484	137	62
GMRF+1007.5	100	7.5	0.5/0.37	630	685	578	702	20x14	274	1179	125	401	137	44
GMRF+10010		10	0.5/0.37	800	685	578	2x436		274	1335	125	401	137	50
GMRF+10012.5		12.5	0.5/0.37	850	818	678	2x424,5		324	1386	125	484	137	63
GMRF+10015		15	1/0.75	1080	843	678	3x360		324	1661	160	484	141	75
GMRF+1257.5	125	7.5	1/0.75	680	843	730	2x339,5	20x15	324	1261	160	484	141	61
GMRF+12510		10	1/0.75	850	843	730	2x424,5		324	1431	160	484	141	71
GMRF+12512.5		12.5	1/0.75	1080	843	730	3x360		324	1661	160	484	141	83
GMRF+12515		15	1/0.75	1080	843	730	3x360		324	1661	160	484	141	85
GMRF+1507.5	150	7.5	1/0.75	680	893	780	2x339,5	20x16	324	1261	160	484	141	63
GMRF+15010		10	1/0.75	850	893	780	2x424,5		324	1431	160	509	141	72
GMRF+15012.5		12.5	1/0.75	1080	893	780	3x360		324	1661	160	509	141	83
GMRF+15015		15	1/0.75	1272	893	780	3x445		324	1853	160	509	141	93


GMRFH+P+




 Arrotolatore meccanico a molla per aspirazione gas di scarico completo di tubo flessibile antischacciamento da 200°C, fermatubo di sicurezza e aspiratore ad alta pressione, da completare con bocchetta ed interruttore.

 Spring driven hose reel complete 200°C resistant crushproof flexible hose, stopper high pressure fan. To be completed with nozzle and switch.


 Enrouleur mécanique pour l'aspiration des gaz d'échappement, avec flexible antiécrasement jusqu'à 200°C avec ventilateur d'extraction haute pression et butée de fin de course. A compléter avec entonnoir.

 Federschlauchaufroller für die Abgasabsaugung, komplett mit 200°C Schlauch, Sicherheitsstopp und Hochdruckventilator, zu vervollständigen mit Trichter und Schalter.

 Enrollador mecánico completo de extractor de alta presión, parada de seguridad y manguera para extracción de gases, completamente antiplastamiento resistente hasta 200°C. Para completar con boquerel.

GMRFH+P+	HP/KW	Ø mm	L. m	Max Temp.	GMRFH+P+	HP/KW	Ø mm	L. m	Max Temp.
GMRFH+P+757.5	0,5/0,37	75	7,5	200°C	GMRFH+P+1257.5	1,0/0,75	125	7,5	200°C
GMRFH+P+7510	0,5/0,37	75	10	200°C	GMRFH+P+12510	1,0/0,75	125	10	200°C
GMRFH+P+7512.5	0,5/0,37	75	12,5	200°C	GMRFH+P+12512.5	1,0/0,75	125	12,5	200°C
GMRFH+P+7515	0,5/0,37	75	15	200°C	GMRFH+P+12515	1,0/0,75	125	15	200°C
GMRFH+P+1007.5	0,5/0,37	100	7,5	200°C	GMRFH+P+1507.5	1,0/0,75	150	7,5	200°C
GMRFH+P+10010	0,5/0,37	100	10	200°C	GMRFH+P+15010	1,0/0,75	150	10	200°C
GMRFH+P+10012.5	0,5/0,37	100	12,5	200°C	GMRFH+P+15012.5	1,0/0,75	150	12,5	200°C
GMRFH+P+10015	0,5/0,37	100	15	200°C	GMRFH+P+15015	1,0/0,75	150	15	200°C


GMRFHP+ technical datasheet





COD.	GMRFHP+													
	Ø [mm]	LT [m]	HP/kw	A [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	HxL [mm]	M [mm]	N [mm]	Q [mm]	P [mm]	R [mm]	Kg
GMRFHP+757.5	75	7.5	0.5/0.37	630	635	528	702	20x13	274	838	125	376	120	41
GMRFHP+7510		10	0.5/0.37	800	635	528	2x436							
GMRFHP+7512.5		12.5	0.5/0.37	680	804	650	2x339,5							
GMRFHP+7515		15	0.5/0.37	850	843	650	2x436							
GMRFHP+1007.5	100	7.5	0.5/0.37	630	685	578	702	20x14	274	1179	125	401	120	42
GMRFHP+10010		10	0.5/0.37	800	685	578	2x436							
GMRFHP+10012.5		12.5	0.5/0.37	850	818	678	2x424,5							
GMRFHP+10015		15	0.5/0.37	1080	843	678	3x360							
GMRFHP+1257.5	125	7.5	1.5/1.1	680	843	730	2x339,5	20x15	324	1241	160	484	128	70
GMRFHP+12510		10	1.5/1.1	850	843	730	2x424,5							
GMRFHP+12512.5		12.5	1.5/1.1	1080	843	730	3x360							
GMRFHP+12515		15	1.5/1.1	1080	843	730	3x360							
GMRFHP+1507.5	150	7.5	1.5/1.1	680	893	780	2x339,5	20x16	324	1241	160	484	128	79
GMRFHP+15010		10	1.5/1.1	850	893	780	2x424,5							
GMRFHP+15012.5		12.5	1.5/1.1	1080	893	780	3x360							
GMRFHP+15015		15	1.5/1.1	1272	893	780	3x445							


GMR200




 GMR200 arrotolatore meccanico a molla con struttura in acciaio con tubo extra large dal diametro di 200mm. Da completare con bocchette e accessori.

 GMR200 mechanical spring recoil hose with steel structure with extra large hose, diameter of 200mm. To be completed with nozzles and accessories.

 GMR200 enrouleur mécanique à ressort avec structure en acier avec tube extra large d'un diamètre de 200mm. À compléter avec l'entonnoir et accessoires.

 GMR200 mechanischer Federroller mit Stahlrahmen und extra großem Rohr mit einem Durchmesser von 200 mm. Mit Düsen und Zubehör zu ergänzen.







 GMR200 enrollador mecánico de muelle con estructura de acero con tubo extra grande de 200 mm de diámetro. Para completar con boquillas y accesorios.

GMR200	Ø mm	L. m	Max Temp.
GMR2006	200	6	200°C
GMR2007.5	200	7,5	200°C
GMR20010	200	10	200°C
GMR200ST	200	-	-

WORKY

A brand of RO & CO S.p.A
via Masaccio, 15
42124 Reggio Emilia (RE) ITALY
Tel. +39 0522 1545193
Fax +39 0522 1546451
vendite@worky-italy.com
sales@worky-italy.com
www.worky-italy.com

GMR2006



E' VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE E/O PARZIALE DEL PRESENTE DISEGNO CHE E' DI PROPRIETA' DI RO & CO SPA P102492210352
RO & CO SPA SI RISERVA LA FACOLTA' DI AGGIORNARE E O MODIFICARE TUTTO O IN PARTE LE PRESENTI SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.


Rev.01


09/10/2018





GER+


Gas Electrical Reel



 La + significa una grande innovazione degli arrotolatori, con l'arrivo di componenti in ABS, di un convogliatore interno che riduce l'attrito e con l'incremento della spirale del tubo flessibile si raggiungono performance ineguagliate.






 The + reel stands for a great innovation of the reels. Thanks to ABS components implementation, an internal conveyor to reduce friction and the increase of the spiral of the hose, unmatched performance can be achieved.

 La + signifie une grande innovation des enrouleurs. L'arrivée de composants en ABS, d'un convoyeur interne qui réduit la friction et l'augmentation de la spirale du tuyau flexible permettent d'atteindre des performances inégalées.

 Das Plus bedeutet eine große Innovation der Wickler, mit der Ankunft von ABS-Komponenten, einem internen Förderer, der die Reibung reduziert und mit der Zunahme der Schlauchspirale eine unvergleichliche Leistung erzielt.


 La + significa una gran innovación de los enrolladores, con la llegada de componentes de ABS, de un transportador interno que reduce la fricción y con el aumento de la espiral de la manguera se logran prestaciones incomparables.





-  Vantaggi tecnici degli arrotolatori con la +
-  Technical advantages of the + reels
-  Avantages techniques des enrouleurs avec la +
-  Technische Vorteile des Aufrollers mit dem +
-  Ventajas técnicas de los enrolladores con el +


GER+



 GER+ é un arrotolatore di tubo ad azionamento elettrico, con pulsantiera per aspirazione gas di scarico, completo di tubo flessibile e fine corsa automatico di sicurezza.

 GER+ is an electric hose reel with wired buttons for exhaust extraction complete with flexible hose and automatic stopper.

 Enrouleur motorisé avec boîtier à boutons pour l'aspiration des gaz d'échappement, complet avec flexible et limiteur automatique de fin de course.


 Motorschlauchaufroller mit gekabeltem Drucktaster für die Abgasabsaugung komplett mit Schlauch und automatischem Schlauchstopper.

 Enrollador eléctrico con botón pulsador para aspiración de gas de escape completo de manguera y parada automática de seguridad.

GER	Ø mm	L. m
GER+757.5	75	7,5
GER+7510	75	10
GER+7512.5	75	12,5
GER+7515	75	15
GER+1007.5	100	7,5
GER+10010	100	10
GER+10012.5	100	12,5
GER+10015	100	15
GER+1257.5	125	7,5

GER	Ø mm	L. m
GER+12510	125	10
GER+12512.5	125	12,5
GER+12515	125	15
GER+1507.5	150	7,5
GER+15010	150	10
GER+15012.5	150	12,5
GER+15015	150	15
GER20010	200	10
GER20015	200	15

GER+ / GERT+ technical datasheet



GER+





GERT+

WINDING MOTOR	W	V	Ph	Hz	A	Torque [Nm]	max lift [Kg]
75 mm TO 150 mm	450	230	1	50	2.7	170	145


COD.	GER+ / GERT+											
	Ø [mm]	LT [m]	A [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	HxL [mm]	M [mm]	N [mm]	P [mm]	Kg
GER+757.5	75	7.5	630	635	780	528	702	20x13	274	125	376	36
GER+7510		10	800	635	950	528	2x436		274	125	376	43
GER+7512.5		12.5	680	804	857	650	2x339,5		324	160	484	54
GER+7515		15	850	843	1027	650	2x436		324	160	484	59
GER+1007.5	100	7.5	630	685	780	578	702	20x14	274	125	401	37
GER+10010		10	800	685	950	578	2x436		274	125	401	46
GER+10012.5		12.5	850	818	1027	678	2x424,5		324	160	484	57
GER+10015		15	1080	843	1257	678	3x360		324	160	484	64
GER+1257.5	125	7.5	680	843	857	730	2x339,5	20x15	324	160	484	51
GER+12510		10	850	843	1027	730	2x424,5		324	160	484	55
GER+12512.5		12.5	1080	843	1257	730	3x360		324	160	484	66
GER+12515		15	1080	843	1257	730	3x360		324	160	484	69
GER+1507.5	150	7.5	680	893	857	780	2x339,5	20x16	324	160	484	56
GER+15010		10	850	893	1027	780	2x424,5		324	160	509	59
GER+15012.5		12.5	1080	893	1257	780	3x360		324	160	509	68
GER+15015		15	1272	893	1449	780	3x445		324	160	509	70


GERT+

 GER+ é un arrotolatore di tubo ad azionamento elettrico, con telecomando per aspirazione gas di scarico, completo di tubo flessibile e fine corsa automatico di sicurezza.

 GER+ is an electric hose reel with remote control for exhaust extraction complete with flexible hose and automatic stopper.

 Enrouleur motorisé avec télécommande pour l'aspiration des gaz d'échappement, complet avec flexible et limiteur automatique de fin de course.

 Motorschlauchaufroller mit Fernbedienung für die Abgasabsaugung komplett mit Schlauch und automatischem Schlauchstopper.


 Enrollador eléctrico con con mando a distancia para aspiración de gas de escape completo de manguera y parada automática de seguridad.



GERT+	Ø mm	L. m
GERT+757.5	75	7,5
GERT+7510	75	10
GERT+7512.5	75	12,5
GERT+7515	75	15
GERT+1007.5	100	7,5
GERT+10010	100	10
GERT+10012.5	100	12,5
GERT+10015	100	15
GERT+1257.5	125	7,5

GERT	Ø mm	L. m
GERT+12510	125	10
GERT+12512.5	125	12,5
GERT+12515	125	15
GERT+1507.5	150	7,5
GERT+15010	150	10
GERT+15012.5	150	12,5
GERT+15015	150	15
GERT20010	200	10
GERT20015	200	15

GER+ / GERT+ technical datasheet



GER+




GERT+


WINDING MOTOR	W	V	Ph	Hz	A	Torque [Nm]	max lift [Kg]
75 mm TO 150 mm	450	230	1	50	2.7	170	145


COD.	GER+ / GERT+												
	Ø [mm]	LT [m]	A [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	HxL [mm]	M [mm]	N [mm]	P [mm]	Kg	
GER+757.5	75	7.5	630	635	780	528	702	20x13		274	125	376	36
GER+7510		10	800	635	950	528	2x436			274	125	376	43
GER+7512.5		12.5	680	804	857	650	2x339,5			324	160	484	54
GER+7515		15	850	843	1027	650	2x436			324	160	484	59
GER+1007.5	100	7.5	630	685	780	578	702	20x14		274	125	401	37
GER+10010		10	800	685	950	578	2x436			274	125	401	46
GER+10012.5		12.5	850	818	1027	678	2x424,5			324	160	484	57
GER+10015		15	1080	843	1257	678	3x360			324	160	484	64
GER+1257.5	125	7.5	680	843	857	730	2x339,5	20x15		324	160	484	51
GER+12510		10	850	843	1027	730	2x424,5			324	160	484	55
GER+12512.5		12.5	1080	843	1257	730	3x360			324	160	484	66
GER+12515		15	1080	843	1257	730	3x360			324	160	484	69
GER+1507.5	150	7.5	680	893	857	780	2x339,5	20x16		324	160	484	56
GER+15010		10	850	893	1027	780	2x424,5			324	160	509	59
GER+15012.5		12.5	1080	893	1257	780	3x360			324	160	509	68
GER+15015		15	1272	893	1449	780	3x445			324	160	509	70


GERF+


Gas Electrical Reel with Fan

 La + significa una grande innovazione degli arrotolatori, con l'arrivo di componenti in ABS, di un convogliatore interno che riduce l'attrito e con l'incremento della spirale del tubo flessibile si raggiungono performance ineguagliate.

 The + reel stands for a great innovation of the reels. Thanks to ABS components implementation, an internal conveyor to reduce friction and the increase of the spiral of the hose, unmatched performance can be achieved.






 La + signifie une grande innovation des enrouleurs. L'arrivée de composants en ABS, d'un convoyeur interne qui réduit la friction et l'augmentation de la spirale du tuyau flexible permettent d'atteindre des performances inégalées.

 Das Plus bedeutet eine große Innovation der Wickler, mit der Ankunft von ABS-Komponenten, einem internen Förderer, der die Reibung reduziert und mit der Zunahme der Schlauchspirale eine unvergleichliche Leistung erzielt.

 La + significa una gran innovación de los enrolladores, con la llegada de componentes de ABS, de un transportador interno que reduce la fricción y con el aumento de la espiral de la manguera se logran prestaciones incomparables.








-  Vantaggi tecnici degli arrotolatori con la +
-  Technical advantages of the + reels
-  Avantages techniques des enrouleurs avec la +
-  Technische Vorteile des Aufrollers mit dem +
-  Ventajas técnicas de los enrolladores con el +


GERF+




 Arrotolatore motorizzato completo di aspiratore e pulsantiera per aspirazione gas di scarico, completo di tubo flessibile e fermatubo elettrico di sicurezza.

 Electric recoil hose reel with wired push button for exhaust extraction, complete with fan, flexible hose and automatic stopper.

 Enrouleur motorisé avec boîtier à boutons pour l'aspiration des gaz d'échappement, complet avec ventilateur, tuyau flexible et limiteur automatique de fin de course.




 Motorschlauchaufroller mit gekabeltem Drucktaster für die Abgasabsaugung komplett mit Ventilator, Schlauch und automatischem Schlauchstopper.

 Enrollador eléctrico con teclado para aspiración de gas de escape completo de extractor, manguera flexible y parada automática de seguridad.

GER	Ø mm	L. m
GERF+757.5	75	7,5
GERF+7510	75	10
GERF+7512.5	75	12,5
GERF+7515	75	15
GERF+1007.5	100	7,5
GERF+10010	100	10
GERF+10012.5	100	12,5
GERF+10015	100	15
GERF+1257.5	125	7,5

GER	Ø mm	L. m
GERF+12510	125	10
GERF+12512.5	125	12,5
GERF+12515	125	15
GERF+1507.5	150	7,5
GERF+15010	150	10
GERF+15012.5	150	12,5
GERF+15015	150	15
GERF+20010	200	10
GERF+20015	200	15

GERF+ / GERFT+ technical datasheet



WINDING MOTOR	W	V	Ph	Hz	A	Torque [Nm]	max lift [Kg]
75 MM TO 150MM	450	230	1	50	2	170	145

4,5 mt



GERF+





GERFT+

COD.	GERF+ / GERFT+													
	Ø [mm]	LT [m]	HP/kw	A [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	HxL [mm]	M [mm]	N [mm]	Q [mm]	P [mm]	R [mm]	Kg
GERF+757.5	75	7.5	0.5/0.37	630	635	528	702	20x13	274	1179	125	376	137	50
GERF+7510		10	0.5/0.37	800	635	528	2x436		274	1335	125	376	137	52
GERF+7512.5		12.5	0.5/0.37	680	804	650	2x339,5		324	1216	125	484	137	64
GERF+7515		15	0.5/0.37	850	843	650	2x436		324	1386	125	484	137	71
GERF+1007.5	100	7.5	0.5/0.37	630	685	578	702	20x14	274	1179	125	401	137	53
GERF+10010		10	0.5/0.37	800	685	578	2x436		274	1335	125	401	137	59
GERF+10012.5		12.5	0.5/0.37	850	818	678	2x424,5		324	1386	125	484	137	72
GERF+10015		15	1/0.75	1080	843	678	3x360		324	1661	160	484	141	84
GERF+1257.5	125	7.5	1/0.75	680	843	730	2x339,5	20x15	324	1261	160	484	141	70
GERF+12510		10	1/0.75	850	843	730	2x424,5		324	1431	160	484	141	80
GERF+12512.5		12.5	1/0.75	1080	843	730	3x360		324	1661	160	484	141	92
GERF+12515		15	1/0.75	1080	843	730	3x360		324	1661	160	484	141	94
GERF+1507.5	150	7.5	1/0.75	680	893	780	2x339,5	20x16	324	1261	160	484	141	72
GERF+15010		10	1/0.75	850	893	780	2x424,5		324	1431	160	509	141	73
GERF+15012.5		12.5	1/0.75	1080	893	780	3x360		324	1661	160	509	141	78
GERF+15015		15	1/0.75	1272	893	780	3x445		324	1853	160	509	141	82

GERFT+




 Arrotolatore motorizzato completo di aspiratore e telecomando per aspirazione gas di scarico, completo di tubo flessibile e fermatubo elettrico di sicurezza.

 Electric recoil hose reel with remote control for exhaust extraction, complete with fan, flexible hose and automatic stopper.

 Enrouleur motorisé avec télécommande pour l'aspiration des gaz d'échappement, complet avec ventilateur, tuyau flexible et limiteur automatique de fin de course.




 Motorschlauchaufroller mit Fernbedienung für die Abgasabsaugung komplett mit Ventilator, Schlauch und automatischem Schlauchstopper.

 Enrollador eléctrico con mando para aspiración de gas de escape completo de extractor, manguera flexible y parada automática de seguridad.

GERFT+	HP	Ø mm	L. m
GERFT+757.5	0,5	75	7,5
GERFT+7510	0,5	75	10
GERFT+1007.5	0,5	100	7,5
GERFT+10010	0,5	100	10
GERFT+10012.5	0,5	100	12,5
GERFT+10015	1	100	15
GERFT+1257.5	1	125	7,5

GERFT+	HP	Ø mm	L. m
GERFT+12510	1	125	10
GERFT+12512.5	1	125	12,5
GERFT+12515	1	125	15
GERFT+1507.5	1	150	7,5
GERFT+15010	1	150	10
GERFT+15012.5	1	150	12,5
GERFT+15015	1	150	15

GERF+ / GERFT+ technical datasheet



WINDING MOTOR	W	V	Ph	Hz	A	Torque [Nm]	max lift [Kg]
75 MM TO 150MM	450	230	1	50	2	170	145

4,5 mt




GERF+





GERFT+


COD.	GERF+ / GERFT+													
	Ø [mm]	LT [m]	HP/kw	A [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	HxL [mm]	M [mm]	N [mm]	Q [mm]	P [mm]	R [mm]	Kg
GERF+757.5	75	7.5	0.5/0.37	630	635	528	702	20x13	274	1179	125	376	137	50
GERF+7510		10	0.5/0.37	800	635	528	2x436							
GERF+7512.5		12.5	0.5/0.37	680	804	650	2x339,5							
GERF+7515		15	0.5/0.37	850	843	650	2x436							
GERF+1007.5	100	7.5	0.5/0.37	630	685	578	702	20x14	274	1179	125	401	137	53
GERF+10010		10	0.5/0.37	800	685	578	2x436							
GERF+10012.5		12.5	0.5/0.37	850	818	678	2x424,5							
GERF+10015		15	1/0.75	1080	843	678	3x360							
GERF+1257.5	125	7.5	1/0.75	680	843	730	2x339,5	20x15	324	1261	160	484	141	70
GERF+12510		10	1/0.75	850	843	730	2x424,5							
GERF+12512.5		12.5	1/0.75	1080	843	730	3x360							
GERF+12515		15	1/0.75	1080	843	730	3x360							
GERF+1507.5	150	7.5	1/0.75	680	893	780	2x339,5	20x16	324	1261	160	484	141	72
GERF+15010		10	1/0.75	850	893	780	2x424,5							
GERF+15012.5		12.5	1/0.75	1080	893	780	3x360							
GERF+15015		15	1/0.75	1272	893	780	3x445							


GERFHP+




 Arrotolatore motorizzato completo di aspiratore e telecomando per aspirazione gas di scarico, completo di tubo flessibile e fermatubo elettrico di sicurezza.

 Electric recoil hose reel with remote control for exhaust extraction, complete with fan, flexible hose and automatic stopper.




 Enrouleur motorisé avec télécommande pour l'aspiration des gaz d'échappement, complet avec ventilateur, tuyau flexible et limiteur automatique de fin de course.

 Motorschlauchaufroller mit Fernbedienung für die Abgasabsaugung komplett mit Ventilator, Schlauch und automatischem Schlauchstopper.

 Enrollador eléctrico con mando para aspiración de gas de escape completo de extractor, manguera flexible y parada automática de seguridad.

GERFTHP+	HP	Ø mm	L. m	GERFTHP+	HP	Ø mm	L. m
GERFTHP+757.5	0,5	75	7,5	GERFTHP+12510	1,5	125	10
GERFTHP+7510	0,5	75	10	GERFTHP+12512.5	1,5	125	12,5
GERFTHP+1007.5	0,5	100	7,5	GERFTHP+12515	1,5	125	15
GERFTHP+10010	0,5	100	10	GERFTHP+1507.5	1,5	150	7,5
GERFTHP+10012.5	0,5	100	12,5	GERFTHP+15010	1,5	150	10
GERFTHP+10015	0,5	100	15	GERFTHP+15012.5	1,5	150	12,5
GERFTHP+1257.5	1,5	125	7,5	GERFTHP+15015	1,5	150	15

GERFHP+ / GERFTHP+ technical datasheet



WINDING MOTOR	W	V	Ph	Hz	A	Torque [Nm]	max lift [Kg]
75 mm TO 150 mm	450	230	1	50	2.7	170	145



GERF/US+





GERFT/US+


COD.	GERFHP+ / GERFTHP+														
	Ø [mm]	LT [m]	HP/kw	A [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	HxL [mm]	M [mm]	N [mm]	Q [mm]	P [mm]	R [mm]	Kg	
GERFHP+757.5	75	7.5	0.5/0.37	630	635	528	702	20x13		274	838	125	376	120	48
GERFHP+7510		10	0.5/0.37	800	635	528	2x436			274	1335	125	376	120	52
GERFHP+7512.5		12.5	0.5/0.37	680	804	650	2x339,5			324	1216	125	484	120	72
GERFHP+7515		15	0.5/0.37	850	843	650	2x436			324	1386	125	484	120	77
GERFHP+1007.5	100	7.5	0.5/0.37	630	685	578	702	20x14		274	1179	125	401	120	49
GERFHP+10010		10	0.5/0.37	800	685	578	2x436			274	1335	125	401	120	54
GERFHP+10012.5		12.5	0.5/0.37	850	818	678	2x424,5			324	1386	125	484	120	73
GERFHP+10015		15	0.5/0.37	1080	843	678	3x360			324	1641	125	484	120	85
GERFHP+1257.5	125	7.5	1.5/1.1	680	843	730	2x339,5	20x15		324	1241	160	484	128	77
GERFHP+12510		10	1.5/1.1	850	843	730	2x424,5			324	1411	160	484	128	84
GERFHP+12512.5		12.5	1.5/1.1	1080	843	730	3x360			324	1641	160	484	128	97
GERFHP+12515		15	1.5/1.1	1080	843	730	3x360			324	1641	160	484	128	100
GERFHP+1507.5	150	7.5	1.5/1.1	680	893	780	2x339,5	20x16		324	1241	160	484	128	86
GERFHP+15010		10	1.5/1.1	850	893	780	2x424,5			324	1411	160	509	128	92
GERFHP+15012.5		12.5	1.5/1.1	1080	893	780	3x360			324	1641	160	509	128	99
GERFHP+15015		15	1.5/1.1	1272	893	780	3x445			324	1833	160	509	128	99

GER200




 GER200 é un arrotolatore di tubo ad azionamento elettrico, con pulsantiera per aspirazione gas di scarico, completo di tubo flessibile diam. 200 mm e fine corsa automatico di sicurezza.

 GER+ is an electric hose reel with wired buttons for exhaust extraction complete with flexible hose diam. 200 mm and automatic stopper.

 Enrouleur motorisé avec boîtier à boutons pour l'aspiration des gaz d'échappement, complet avec flexible diam. 200 mm et limiteur automatique de fin de course.

 Motorschlauchaufroller mit gekabeltem Drucktaster für die Abgasabsaugung komplett mit DN200 mm Schlauch und automatischem Schlauchstopper.

 Enrollador eléctrico con botón pulsador para aspiración de gas de escape completo de manguera diam. 200 mm y parada automática de seguridad.



GER200	Ø mm	L. m
GER20010	200	10
GER20012.5	200	12,5
GER20015	200	15
GER200ST	200	-

WORKY

A brand of RO & Co S.p.A.
 via Masaccio, 15
 42124 Reggio Emilia (RE) ITALY
 Tel. +39 0522 1545193
 vendite@worky-italy.com
 sales@worky-italy.com

www.worky-italy.com


GER/GERT20010 - 15 - technical datasheet



GER



GERT



	LT (m)
GER20010	10
GERT20010	10
GER20015	15
GERT20015	15



mm x x H
 Kg





ATTENZIONE
AL CARICO SOSPESO
CON CARROZZINE
IN MOVIMENTO


GM




 Microinterruttore per comandare la partenza e lo spegnimento automatico dell'aspiratore centralizzato semplicemente tirando o rilasciando il tubo flessibile. Quadro aspiratore escluso.

 Microswitch for the automatic start / stop of the centralized fan to be connected to the main switchboard (not included).

 Microinterrupteur pour le démarrage / arrêt automatique du ventilateur central simplement en tirant ou enroulant le tuyau. Coffret électrique pour le ventilateur non inclus.


 Mikroschalter für die automatische Ein/Aus-Schaltung des Ventilators, indem man den Schlauch zieht oder rollt. Schutzschalter nicht inbegriffen.


 Microinterruptor para el arranque y la parada automática del aspirador, tirando o enrollando la manguera. Quadro excluido.

GM	NOTES
GM	for GMR+ reels

GMC




 Microinterruttore con quadro di partenza e arresto automatico dell'aspiratore collegato direttamente all'arrotolatore.

 Microswitch for the automatic start / stop of the integrated fan.


 Microinterrupteur pour le démarrage / arrêt automatique du ventilateur déjà accouplé à l'enrouleur.

 Mikroschalter für die automatische Ein/Aus-Schaltung des Ventilators, der am Schlauchaufroller verbundenen ist.

 Microinterruptor para el arranque y la parada automática del aspirador, conectado directamente al enrollador.

GMC	HP	Phases	Therm. Prot.
GMC	-	3	x
GMCM	-	1	x
GMCP-0.5	0,5 HP	3	√
GMCP-1	1 HP	3	√
GMCP-1.5	1,5 HP	3	√

GFT




 Fermatubo di sicurezza con sistema antiscivolamento: già in dotazione degli arrotolatori GMR e GMRF.

 Safety stopper for flexible hoses on mechanical hose reels. Normally provided together with the hose reels.


 Arrêt de fin de course pour enrouleurs mécaniques. Inclus dans les enrouleur GMR et GMRF


 Schlauchstopper für Federschlauchaufroller. In Mittelausstattung von GMR und GMRF Schlauchaufroller.


 Anillo de parada para manguera flexible en enrolladores mecánicos, ya incluido en enrollador GMR y GMRF.

GFT	Ø
GFT-75	75 mm
GFT-100	100 mm
GFT-125	125 mm
GFT-150	150 mm

GMR-ROLLER



 Struttura con rulliera per far scorrere il tubo flessibile di arrotolatori montati sopra al controsoffitto.

 Structure with rollers to operate the hose reels mounted above the false ceiling.

 Structure à rouleaux pour faire fonctionner les enrouleurs de flexibles x montés au-dessus du faux plafond.


 Aufbau mit Rollen für den Betrieb der Schlauchaufroller, die über der Zmontiert sind.

 Estructura con rodillos para hacer deslizar las mangueras de enrolladores montados sobre el falso techo.

GMR-ROLLER	NOTES
GMR-ROLLER	RAL 9003
GMR-ROLLER/C	only carter
GMR-ROLLER/SC	without carter

CV




 Valvola di apertura/chiusura automatica per arrotolatori

 Automatic opening/closing valve for hose reels


 Régistre automatique pour enrouleurs

 Automatische Absperrklappe für Schlauchaufroller


 Tapa de cierre automatico para enrolladores


CV+	NOTES
CV+125	reel up to 100-12.5m
CV+160	reel from 100-15m

GKSA



 Kit di staffaggio universale per arrotolatori da installare a parete o a colonna.

 Universal fixing kit for hose reels to be placed on weak walls or on columns.


 Kit de support universel pour installer les enrouleurs au mur ou sur une colonne.

 Halterungs-Kit für die Montage des Schlauchaufrollers an einer Wand oder an Säulen.

 Kit de fijación universales para enrolladores instalados a paredes o en columnas.

GKSA	Applic.
GKSA	wall / column

GKSAC



Kit di staffaggio universale per arrotolatori da installare a parete o a colonna.



Universal fixing kit for hose reels to be placed on weak walls or on columns.



Kit de support universel pour installer les enrouleurs au mur ou sur une colonne.




Halterungs-Kit für die Montage des Schlauchaufrollers an einer Wand oder an Säulen.







Kit de fijación universales para enrolladores instalados a paredes o en columnas.

GKSA	Applic.
GKSAC	counterplate



PRESSURE DROP



CAT. ACCESS. CAT. VENTILAT. CAT. NOZZLES



SCAN THE QR CODE
DOWNLOAD THE
CATALOGUE



SCAN THE QR CODE
DOWNLOAD THE
CATALOGUE



SCAN THE QR CODE
DOWNLOAD THE
CATALOGUE



WORKY[®]

WORKY®

WORKY Headquarters and Production

Via Masaccio, 15 - Z.I. Mancasale
42124 - REGGIO EMILIA (RE) ITALY

Tel. **+39-0522-1545193**

Fax. **+39-0522-1546451**

sales@worky-italy.com

vendite@worky-italy.com

www.worky-italy.com

WORKY North America Inc.

112 South Tryon Street
Suite 1130 Charlotte, North Carolina
28284 USA

Tel **+1 (305) 705 5017**

www.deaworkyna.com



Inquadra il QR Code e scopri il nostro sito!
Frame the QR Code to discover our website!



Seguici su / Follow us on:



QUALITY CERTIFIED ISO 9001:2015