



WORKY®


BRACCI PER ALTE TEMPERATURE

HIGH TEMPERATURE ARMS

BRAS HAUTE TEMPERATURES


HOCHTEMP. ABSAUGÄRME

BRAZOS DE ALTA TEMP.




SB-HT

Pag. 4




SBB-HT

Pag. 10



GSBAN

Pag. 14



GSBAN-HT


Pag. 16





330


SB-HT





 I bracci aspiranti snodati della serie SB di WORKY ricevono la dotazione di giunti flessibili resistenti alle alte temperature in modo da poter aspirare gas e fumi molto caldi. Modifiche strutturali alla cappa che diventa di acciaio, alle fasce di supporto anchesse metalliche ne fanno una soluzione autoportante, con grande capacità aspirante, ideale per rimuovere i gas molto caldi provenienti da tubi di scarico verticali normalmente difficili da raggiungere con tubi flessibili.

 The articulated extraction arms of the WORKY SB series are equipped with high-temperature resistant flexible joints, allowing them to extract very hot gases and fumes. Structural modifications to the hood, now made of steel, and to the support bands, also made of metal, make it a self-supporting solution with high suction capacity. It is ideal for removing very hot gases coming from vertical exhaust pipes, which are normally difficult to reach with flexible hoses.

 Les bras d'aspiration articulés de la série SB de WORKY sont équipés de joints flexibles résistants aux hautes températures, ce qui leur permet d'aspirer des gaz et des fumées très chauds. Des modifications structurelles apportées à la cloche, désormais en acier, ainsi qu'aux bandes de support, elles aussi métalliques, en font une solution autoportante avec une grande capacité d'aspiration. Elle est idéale pour l'extraction de gaz très chauds provenant de tuyaux d'échappement verticaux, généralement difficiles à atteindre avec des tuyaux flexibles.


 Die gelenkigen Absaugarme der WORKY SB-Serie sind mit hochtemperaturbeständigen flexiblen Verbindungen ausgestattet, sodass sie sehr heiße Gase und Dämpfe absaugen können. Strukturelle Änderungen an der Stahlglocke sowie an den ebenfalls aus Metall bestehenden Stützbändern machen das System selbsttragend und verleihen ihm eine hohe Absaugleistung. Es ist ideal für die Absaugung sehr heißer Abgase aus senkrechten Auspuffrohren, die mit flexiblen Schläuchen normalerweise schwer erreichbar sind.


 Los brazos de aspiración articulados de la serie SB de WORKY están equipados con juntas flexibles resistentes a altas temperaturas, lo que permite aspirar gases y humos muy calientes. Las modificaciones estructurales en la campana, ahora de acero, y en las bandas de soporte, también metálicas, la convierten en una solución autoportante con gran capacidad de aspiración. Es ideal para eliminar gases muy calientes procedentes de tubos de escape verticales, normalmente difíciles de alcanzar con tubos flexibles.





SB-HT




 Braccio articolato Ø 150 mm autoportante con mensola a parete, parallelogramma esterno di supporto, giunti flessibili in materiale resistente alle alte temperature e cappetta in acciaio.

 Self-supporting articulated arm Ø 150 mm with wall bracket, external support parallelogram, flexible joints made of high-temperature resistant material, and steel hood.

 Bras articulé autoportant Ø 150 mm avec support mural, parallélogramme de soutien externe, joints flexibles en matériau résistant aux hautes températures et capot en acier.

 Selbsttragender Gelenkarm Ø 150 mm mit Wandkonsole, äußerem Stützparallelogramm, flexiblen Verbindungen aus hochtemperaturbeständigem Material und Stahlhaube.

 Brazo articulado autoportante Ø 150 mm con soporte mural, paralelogramo de soporte externo, juntas flexibles de material resistente a altas temperaturas y campana de acero.


CODE	DIAM.	TEMP.	L.
SB3/HT3	150 MM	300°C	3 M
SB3/HT5	150 MM	500°C	3 M
SB3/HT7	150 MM	700°C	3 M
SB4/HT3	150 MM	300°C	4 M
SB4/HT5	150 MM	500°C	4 M


CODE	DIAM.	TEMP.	L.
SB4/HT7	150 MM	700°C	4 M
SB5/HT3	150 MM	300°C	5 M
SB5/HT5	150 MM	500°C	5 M
SB4/HT7	150 MM	700°C	5 M



SB200-HT




 Braccio articolato Ø 200 mm autoportante con mensola a parete, parallelogramma esterno di supporto, giunti flessibili in materiale resistente alle alte temperature e cappetta in acciaio.

 Self-supporting articulated arm Ø 200 mm with wall bracket, external support parallelogram, flexible joints made of high-temperature resistant material, and steel hood.

 Bras articulé autoportant Ø 200 mm avec support mural, parallélogramme de soutien externe, joints flexibles en matériau résistant aux hautes températures et cloche en acier.

 Selbsttragender Gelenkarm Ø 200 mm mit Wandkonsole, äußerem Stützparallelogramm, flexiblen Verbindungen aus hochtemperaturbeständigem Material und Stahlglocke.


 Brazo articulado autoportante Ø 200 mm con soporte mural, paralelogramo de soporte externo, juntas flexibles de material resistente a altas temperaturas y campana de acero.


CODE	TEMP.	L.
SB2003/HT5	500°C	3 M
SB2003/HT7	700°C	4 M
SB2004/HT5	500°C	3 M


CODE	TEMP.	L.
SB2004/HT7	700°C	4 M
SB2005/HT5	500°C	5 M
SB2005/HT7	700°C	5 M


SBC-HT




 Braccio articolato Ø 150 mm per aspirazione fumi ad alte temperature ma concepito per essere montato sottosopra (configurazione da banco). il prodotto è ideale con soffitti bassi o con tubazioni che arrivano da sotto.

 Articulated arm Ø 150 mm for high-temperature fume extraction, designed to be mounted upside down (bench-top configuration). This product is ideal for low ceilings or when ducts come from below.


 Bras articulé Ø 150 mm pour l'aspiration des fumées à haute température, conçu pour être monté à l'envers (configuration sur établi). Ce produit est idéal pour les plafonds bas ou lorsque les conduits arrivent par le dessous.


 Gelenkarm Ø 150 mm zur Absaugung von Hochtemperaturdämpfen, konzipiert für eine Überkopfmontage (Tischkonfiguration). Ideal bei niedrigen Decken oder wenn die Rohrleitungen von unten kommen.


 Brazo articulado Ø 150 mm para aspiración de humos a altas temperaturas, diseñado para montarse al revés (configuración de banco). Es ideal para techos bajos o cuando las tuberías provienen desde abajo.


CODE	L.	Ø	TEMP.
SBC3/HT3	3 M	150 mm	300°C
SBC3/HT5	3 M	150 mm	500°C
SBC4/HT3	4 M	150 mm	300°C


ZGS150SRPNV




 Serranda elettropneumatica a ghigliottina per la chiusura stagna dell'aspirazione, andando ad escludere il braccio in caso non sia utilizzato. Da usare con l'apposito quadro di comando

 Electropneumatic guillotine damper for airtight closure of the extraction system, isolating the arm when not in use. To be used with the appropriate control panel.

 Clapet guillotine électropneumatique pour la fermeture étanche de l'aspiration, excluant le bras lorsqu'il n'est pas utilisé. À utiliser avec le tableau de commande approprié.


 Elektropneumatischer Guillotinenklappe für die luftdichte Absperrung der Absaugung, die den Arm bei Nichtgebrauch ausschließt. Zur Verwendung mit dem entsprechenden Steuerpult.

 Compuerta guillotina electropneumática para el cierre hermético de la extracción, excluyendo el brazo cuando no se utiliza. Para usar con el cuadro eléctrico correspondiente.

CODE	Ø
ZGS150SRPNV	150 MM
ZGS160SRPNV	160 MM
ZGS200SRPNV	200 MM
ZGS250SRPNV	250 MM

SB-SER160MOT-QE



 Quadro elettrico di comando della serranda elettropneumatica prendendo il segnale da un interruttore esterno (non incluso)




 Electric control panel for the electro-pneumatic damper, receiving the signal from an external switch (not included).

 Tableau électrique de commande de la clapet électropneumatique, recevant le signal d'un interrupteur externe (non inclus).


 Elektrisches Steuerpult für die elektropneumatische Klappe, das das Signal von einem externen Schalter (nicht enthalten) empfängt.


 Cuadro eléctrico de control de la compuerta electropneumática, que recibe la señal de un interruptor externo (no incluido).


CODE	dim.	230V	HZ
SB-SER160MOT-QE	260 X 220 X H 90 mm	√	50


SBB-HT




 Braccio articolato con parallelogramma esterno di supporto montato su prolunga a bandiera tramite ralla rotante a 360° per una grande movimentazione fino ad una lunghezza massima di 9 mt totali.


 Articulated arm with external support parallelogram mounted on a wall boom extension via a 360° rotating joint, allowing wide movement with a total maximum length of up to 9 meters.

 Bras articulé avec parallélogramme de support externe monté sur une rallonge murale via une rotule rotative à 360°, permettant une grande amplitude de mouvement jusqu'à une longueur totale maximale de 9 mètres.

 Gelenkarm mit externem Stützparallelogramm, montiert auf einer Wandauslegerverlängerung über ein 360° drehbares Gelenk, für große Bewegungsfreiheit bei einer maximalen Gesamtlänge von bis zu 9 Metern.

 Brazo articulado con paralelogramo de soporte externo montado sobre una extensión mural en voladizo mediante rótula giratoria de 360°, que permite un amplio movimiento hasta una longitud total máxima de 9 metros.

CODE	DIAM.	L.	TEMP.	CODE	TEMP.	CODE	TEMP.
SBB6/HT3	150 MM	6 M	300°C	SBB6/HT5	500°C	SBB6/HT7	700°C
SBB7/HT3	150 MM	7 M	300°C	SBB7/HT5	500°C	SBB7/HT7	700°C
SBB8/HT3	150 MM	8 M	300°C	SBB8/HT5	500°C	SBB8/HT7	700°C
SBB9/HT3	150 MM	9 M	300°C	SBB9/HT5	500°C	SBB9/HT7	700°C











GSBAN





 I bracci a bandiera GSBAN supportano un tubo aspirante e grazie alla grande mobilità riescono a raggiungere ogni punto nel raggio di 6 metri. Sono letteralmente il miglior sistema di aspirazione per alte temperature che perdurano per tante ore. Grazie alla semplice ma robusta costruzione, al fatto che il passaggio dell'aria non interferisce con nessun meccanismo, GSBAN non ha paura di niente. Dimensionalo in base alle performance richieste e il risultato è assicurato!

 The GSBAN swing arms support an extraction hose and, thanks to their wide range of motion, can reach any point within a 6-meter radius. They are truly the best extraction system for high temperatures that last for many hours. Thanks to their simple yet robust construction and the fact that the airflow path does not interfere with any mechanism, GSBAN fears nothing. Size it according to the required performance, and the result is guaranteed!

 Les bras pivotants GSBAN supportent un tuyau d'aspiration et, grâce à leur grande mobilité, ils peuvent atteindre n'importe quel point dans un rayon de 6 mètres. Ils représentent littéralement le meilleur système d'aspiration pour les hautes températures prolongées pendant plusieurs heures. Grâce à leur conception simple mais robuste, et au fait que le passage de l'air n'interfère avec aucun mécanisme, les GSBAN n'ont peur de rien. Dimensionnez-les en fonction des performances requises, et le résultat est garanti!


 Die GSBAN-Schwenkarme tragen einen Absaugschlauch und erreichen dank ihrer großen Beweglichkeit jeden Punkt in einem Umkreis von 6 Metern. Sie sind buchstäblich das beste Absaugsystem für dauerhaft hohe Temperaturen über viele Stunden hinweg. Dank der einfachen, aber robusten Konstruktion und der Tatsache, dass der Luftstrom mit keinem Mechanismus in Berührung kommt, ist der GSBAN für alles gewappnet. Dimensionieren Sie ihn nach den geforderten Leistungen – das Ergebnis ist garantiert!


 Los brazos giratorios GSBAN sostienen un tubo de aspiración y, gracias a su gran movilidad, pueden alcanzar cualquier punto en un radio de 6 metros. Son, literalmente, el mejor sistema de aspiración para altas temperaturas prolongadas durante muchas horas. Gracias a su construcción sencilla pero robusta, y al hecho de que el paso del aire no interfiere con ningún mecanismo, los GSBAN no temen a nada. ¡Dimensionalo según el rendimiento requerido y el resultado está garantizado!





GSBAN6-U




 Braccio articolato da 6 mt con giunto centrale e tubazioni aspiranti montate superiormente, giunti flessibili e tubo di aspirazione in punta per raggiungere scarichi verticali lasciando libera la zona intorno al mezzo.


 6-meter articulated arm with central joint and top-mounted extraction ducts, flexible joints, and suction hose at the end to reach vertical exhausts while keeping the area around the vehicle clear.

 Bras articulé de 6 mètres avec articulation centrale et conduits d'aspiration montés sur la partie supérieure, joints flexibles et flexible d'aspiration en bout pour atteindre les échappements verticaux tout en laissant libre la zone autour du véhicule.

 6 Meter langer Gelenkarm mit Mittelgelenk und oben montierten Absaugrohren, flexiblen Verbindungen und Absaugschlauch an der Spitze, um vertikale Auspuffe zu erreichen und den Bereich um das Fahrzeug frei zu halten.

 Brazo articulado de 6 metros con articulación central y tuberías de aspiración montadas en la parte superior, juntas flexibles y flexible de aspiración en punta para alcanzar escapes verticales dejando libre la zona alrededor del vehículo.




CODE	L.	Ø	GUB	TEMP.	L. FLEX
GSBAN6-U100	6M	100 mm	-	200°C	7,5 M
GSBAN6-U150	6M	150 mm	-	200°C	7,5 M
GSBAN6-U150G	6M	150 mm	✓	200°C	7,5 M
GSBAN6-U150G/HT5	6M	150 mm	✓	500°C	7,5 M
GSBAN6-U250/HT7	6M	250 mm	-	700°C	5 M



via Masaccio, 15
 42124 Reggio Emilia (RE) ITALY
 Tel. +39 0522 1545193
 vendite@worky-italy.com
 sales@worky-italy.com

www.worky-italy.com

GSBAN6-150G - technical datasheet



115KG


THIS DRAWING IS PROPERTY OF DEA + RO & Co S.p.A. THE COMPLETE OR PARTIAL REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IS FORBIDDEN. THE OWNER RESERVES THE RIGHT TO UPDATE, MODIFY OR AMEND ANY SPECIFICATION WITHOUT PRIOR NOTICE.


Rev.00


1/1
 11/04/2023


GSBAN6-D




 Braccio articolato da 6 mt con giunto centrale e tubazioni aspiranti montate sotto, giunti flessibili e tubo di aspirazione in punta per raggiungere scarichi verticali lasciando libera la zona intorno al mezzo.

 6-meter articulated arm with central joint and bottom-mounted extraction ducts, flexible joints, and suction hose at the end to reach vertical exhausts while keeping the area around the vehicle clear.




 Bras articulé de 6 mètres avec articulation centrale et conduits d'aspiration montés en dessous, joints flexibles et flexible d'aspiration en bout pour atteindre les échappements verticaux tout en laissant libre la zone autour du véhicule.

 6 Meter langer Gelenkarm mit Mittelgelenk und unten montierten Absaugrohren, flexiblen Verbindungen und Absaugschlauch an der Spitze, um vertikale Auspuffe zu erreichen und den Bereich um das Fahrzeug frei zu halten.

 Brazo articulado de 6 metros con articulación central y tuberías de aspiración montadas por debajo, juntas flexibles y flexible de aspiración en punta para alcanzar escapes verticales dejando libre la zona alrededor del vehículo.

CODE	L.	Ø	GUB	TEMP.	L. FLEX
GSBAN6-D200/HT5	6M	200 mm	-	500°C	5 M
GSBAN6-D250/HT7	6M	250 mm	-	700°C	5 M
GSBAN6-D400/HT7	6M	400 mm	-	700°C	2,5 M
GSBAN6-D400/HT1	6M	400 mm	-	1000°C	2,5 M
GSBAN6-D610/HT7	6M	610 mm	-	700°C	2,5 M

GSBAN6-D400 - technical datasheet



COD	Temp. °C	PACK			Kg Tot
		l [mm]	w [mm]	h [mm]	
GSBAN6-D400/HT5	500	3100	800	920	155
GSBAN6-D400/HT7	700				
GSBAN6-D400/HT1	1000				

THIS DRAWING IS PROPERTY OF DEA + RO & Co S.p.a. THE COMPLETE OR PARTIAL REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IS FORBIDDEN. THE OWNER RESERVES THE RIGHT TO UPDATE, MODIFY OR AMEND ANY SPECIFICATION WITHOUT PRIOR NOTICE.

Rev.00

1/1
16/07/2025





CAT. ACCESS. CAT. VENTILAT. CAT. BOCCHETTE



SCAN THE QR CODE
DOWNLOAD THE
CATALOGUE



SCAN THE QR CODE
DOWNLOAD THE
CATALOGUE



SCAN THE QR CODE
DOWNLOAD THE
CATALOGUE



WORRY®

WORKY®

WORKY Headquarters and Production

Via Masaccio, 15 - Z.I. Mancasale
42124 - REGGIO EMILIA (RE) ITALY

Tel. **+39-0522-1545193**

Fax. **+39-0522-1546451**

sales@worky-italy.com

vendite@worky-italy.com

www.worky-italy.com

WORKY North America Inc.

112 South Tryon Street
Suite 1130 Charlotte, North Carolina
28284 USA

Tel **+1 (305) 705 5017**

www.deaworkyna.com



Inquadra il QR Code e scopri il nostro sito!
Frame the QR Code to discover our website!



Seguici su / Follow us on:



QUALITY CERTIFIED ISO 9001:2015