



# WORKKY®

ELETTROASPIRATORI

FANS

VENTILATEURS

VENTILATOREN

ASPIRADORES



**GSA**  
Pag. 4



**GSAHP**  
Pag. 6



**GSA-R**  
Pag. 8



**GSAUHP**  
Pag. 10




**ACCESS.**  
Pag.








# GSA


MEDIUM PRESSURE

 Gli elettroaspiratori GSA sono studiati appositamente per evacuare i gas di scarico e i fumi in genere dalle zone di lavoro. La costruzione è completamente realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto. Un'ampia gamma di accessori e quadri di marcia e arresto rendono gli aspiratori GSA il riferimento di settore sia in termini di rendimento che di efficacia nell'aspirazione dei gas tossici presenti nell'area di lavoro.

 The GSA fans are specially designed to evacuate exhaust gases and hazardous fumes from work areas. The construction is completely made of epoxy powder coated steel sheet with a direct coupled motor, both statically and dynamically balanced impeller, inlet and outlet flanges sized according to the optimum aspirator flow rate and support feet for wall or ceiling positioning. A wide range of accessories and switchboards make the GSA aspirators the sector reference both in terms of efficiency and effectiveness in removing toxic gases from the work area.

 Les ventilateurs GSA sont conçus spécifiquement pour évacuer des zones de travail les gaz d'échappement et les fumées en général. La construction est entièrement réalisée en tôle d'acier vernies en poudre époxy avec moteur couplé directement. Roue équilibrée aussi bien statiquement que dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées selon le débit optimal de l'unité d'aspiration et pieds de support pour la fixation au mur ou au plafond. La large gamme des accessoires et des coffrets de démarrage / arrêt permet aux ventilateurs GSA d'être la référence de la catégorie en termes d'efficacité pour l'aspiration des gaz toxiques présents dans la zone de travail.


 Die GSA-Ventilatoren sind speziell für die Absaugung von Abgasen und Schweißrauch von Arbeitsbereichen ausgelegt. Die Konstruktion besteht vollständig aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech mit einem direkt gekuppelten Motor, statisch und dynamisch ausgewuchtetem Laufrad, Einlass- und Auslassflanschen, die entsprechend der optimalen Aspiratordurchflussrate und Stützfüßen für die Wand- oder Deckenpositionierung ausgelegt sind. Die große Auswahl an Zubehör und Schalttafeln machen die GSA Aspiratoren sowohl hinsichtlich der Effizienz als auch der Effektivität bei der Entfernung von toxischen Gasen aus dem Arbeitsbereich zur Referenz.


 Los aspiradores GSA están especialmente diseñados para evacuar los gases de escape y los humos peligrosos de las áreas de trabajo. La construcción está hecha completamente de chapa de acero pintada en polvo epoxidico con un motor de acoplamiento directo, impulsor balanceado estático y dinámico, bridas de entrada y salida dimensionadas de acuerdo con el caudal de aspiración óptimo y base para el posicionamiento a pared o techo. Una amplia gama de accesorios y cuadros hacen que los aspiradores GSA sean la referencia del sector tanto en términos de eficiencia como de eficacia en la eliminación de gases tóxicos del área de trabajo.





girante a gabbia di scoiattolo  
squirrel cage impeller  
turbine à cage d'écureuil  
Käfiglaufrad  
turbina en jaula de ardilla


# GSA0.5




 Elettroaspiratore in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto.

 Centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, statically and dynamically balanced impeller, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum aspirator flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.

 Ventilador en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, rotor equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.



A brand of RO & Co S.p.A.  
 via Masaccio, 15  
 42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
 Tel. +39 0522 1545193  
 vendite@worky-italy.com  
 sales@worky-italy.com


www.worky-italy.com

### GSA0.5 - technical datasheet




GSA0.5  
 HP: 0.5  
 Kw: 0.37  
 V: 230/400  
 A: 1.67/0.97  
 Hz: 50  
 dB(A): 66




MOTOR VOLTAGE Volt 230/400



Connection Δ  
230 V




Connection Y  
400 V




mm 500 x 400 x H 500


Kg 16





# GSA1




 Elettroaspiratore in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto.

 Centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, statically and dynamically balanced impeller, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum aspirator flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.

 Ventilador en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, rotor equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.







A brand of RO & Co S.p.A.  
 via Masaccio, 15  
 42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
 Tel. +39 0522 1545193  
 vendite@worky-italy.com  
 sales@worky-italy.com

www.worky-italy.com


### GSA1 - technical datasheet




GSA1  
 HP: 1  
 Kw: 0.75  
 V: 230/400  
 A: 2.93/1.69  
 Hz: 50  
 dB(A): 68



#### A-A




X N°4 Ø11 mm





mm 600 x 400 x H 650  
 Kg 22





# GSA1.5

 Elettroaspiratore in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto.

 Centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, statically and dynamically balanced impeller, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum aspirator flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.

 Ventilador en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, rotor equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.








A brand of RO & Co S.p.A.  
 via Masaccio, 15  
 42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
 Tel. +39 0522 1545193  
 vendite@worky-italy.com  
 sales@worky-italy.com


www.worky-italy.com

### GSA1.5 - technical datasheet

GSA1.5  
 HP: 1.5  
 Kw: 1.1  
 V: 230/400  
 A: 4.11/2.37  
 Hz: 50  
 dB(A): 72





A-A



X N°4 Ø11 mm

MOTOR VOLTAGE Volt 230/400





mm 600 x 400 x H 800


Kg 25


# GSA2




 Elettroaspiratore in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto.

 Centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, statically and dynamically balanced impeller, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum aspirator flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.

 Ventilador en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, rotor equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.







www.worky-italy.com

A brand of RO & Co S.p.A.  
via Masaccio, 15  
42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
Tel. +39 0522 1545193  
vendite@worky-italy.com  
sales@worky-italy.com

### GSA2 - technical datasheet




GSA2  
HP: 2  
Kw: 1.5  
V: 230/400  
A: 5.44/3.14  
Hz: 50  
dB(A): 75





mm 600 x 600 x H 800  
Kg 34


# GSA3




 Elettroaspiratore in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto.

 Centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, statically and dynamically balanced impeller, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum aspirator flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.

 Ventilador en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, rotor equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.





www.worky-italy.com


A brand of RO & Co S.p.A.  
via Masaccio, 15  
42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
Tel. +39 0522 1545193  
vendite@worky-italy.com  
sales@worky-italy.com

### GSA3 - technical datasheet



GSA3  
HP: 3  
Kw: 2.2  
V: 230/400  
A: 7.95/4.59  
Hz: 50  
dB(A): 78



MOTOR VOLTAGE Volt 230/400



Connection Δ  
230 V



Connection Y  
400 V




mm 600 x 600 x H 800


Kg 37





# GSA4




 Elettroaspiratore in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto.

 Centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, statically and dynamically balanced impeller, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum aspirator flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.

 Ventilador en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, rotor equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.










via Masaccio, 15  
 42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
 Tel. +39 0522 1545193  
 vendite@worky-italy.com  
 sales@worky-italy.com

www.worky-italy.com


### GSA4 - technical datasheet



GSA4  
 HP: 4  
 Kw: 3  
 V: 230/400  
 A: 10.2/5.87  
 Hz: 50  
 dB(A): 80



X N°4  $\varnothing 13$  mm



mm 800 x 600 x H850

kg 50


THIS DRAWING IS PROPERTY OF DEA + RO & Co S.p.A. THE COMPLETE OR PARTIAL REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IS FORBIDDEN. THE OWNER RESERVES THE RIGHT TO UPDATE, MODIFY OR AMEND ANY SPECIFICATION WITHOUT PRIOR NOTICE.


Rev.00


1/1  
 29/06/2022


# GSA5.5




 Elettroaspiratore in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto.

 Centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, statically and dynamically balanced impeller, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum aspirator flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.

 Ventilador en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, rotor equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.





via Masaccio, 15  
42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
Tel. +39 0522 1545193  
vendite@worky-italy.com  
sales@worky-italy.com





www.worky-italy.com

### GSA5.5 - technical datasheet



GSA5.5  
HP: 5.5  
Kw: 4  
V: 230/400  
A: -/8  
Hz: 50  
dB(A): 81


MOTOR VOLTAGE Volt 230/400





mm 800 x 600 x H 850


kg 52


# GSBOX

 Box insonorizzante per elettroaspiratori in lamiera zincata GSA, completo di piedini e giunto antivibrante ed idoneo al montaggio sia interno che esterno degli edifici.

 Soundproof box for GSA fans complete with vibration suppressing feet and cowlings, suitable for indoor and outdoor installation.

 Caisson insonorisant pour ventilateurs GSA en tôle galvanisée, complet avec pieds et joint anti-vibration - conçu pour être installé à l'intérieur et extérieur des bâtiments.

 Schalldämmhaube für GSA Ventilatoren mit Schwingungsdämpfer und Manschetten, geeignet für Aussen- und Innen-Montage.




 Box insonorizante para aspiradores GSA con pies y manguitos antivibraciones, apto para instalaciones en interior y exterior.





A brand of RO & CO S.p.A  
 via Masaccio, 15  
 42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
 Tel. +39 0522 1545193  
 Fax +39 0522 1546451  
 vendite@worky-italy.com  
 sales@worky-italy.com  
 www.worky-italy.com

### GSBOX - technical datashet





| GSBOX (all mesurement in mm) |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| BOX                          | GSA    | Kg  | a   | b   | c   | d   | e   | f   | g   | h   | i   | l   | m   | INLET | OUTLET |
| GSBOX-115                    | GSA1   | 75  | 798 | 696 | 619 | 619 | 753 | 847 | 800 | 250 | 223 | 378 | 490 | 160   |        |
|                              | GSA1.5 | 76  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 160   |        |
| GSBOX-23                     | GSA2   | 87  | 798 | 696 | 619 | 619 | 753 | 847 | 885 | 260 | 179 | 378 | 490 | 200   |        |
|                              | GSA3   | 90  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| GSBOX-455                    | GSA4   | 103 | 798 | 696 | 619 | 619 | 753 | 957 | 911 | 235 | 230 | 378 | 490 | 250   |        |
|                              | GSA5.5 | 118 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 315   |        |

È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE E/O PARZIALE DEL PRESENTE DISEGNO CHE È DI PROPRIETÀ DI RO & CO SPA PI02492210352  
 RO & CO SPA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI AGGIORNARE E/O MODIFICARE TUTTO O IN PARTE LE PRESENTI SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.


# GSAHP


HIGH PRESSURE


 La configurazione degli elettroaspiratori GSAHP con girante a pale rovesce è idonea all'aspirazione dei gas di scarico in impianti in cui le perdite di carico possono rappresentare un ostacolo al buon funzionamento dell'impianto. Questa soluzione permette eccellenti performances pur mantenendo ridotte le potenze di esercizio e un'estrema flessibilità di applicazione.

 The configuration of GSAHP electric fans with backward curved impeller is suitable for the extraction of exhaust gases in the systems in which the pressure drops can represent an obstacle to the good functioning of the system. This solution allows excellent performances while maintaining reduced operating powers and extreme flexibility of application.



 La configuration des ventilateurs GSAHP avec roue incurvée vers l'arrière convient pour l'aspiration des gaz d'échappement des systèmes ou les pertes de charge peuvent constituer un obstacle au bon fonctionnement du système. Cette solution permet d'excellentes performances tout en conservant des puissances de fonctionnement réduites et une extrême flexibilité d'application.


 Die Konfiguration der GSAHP-Elektroventilatoren mit rückwärts gekrümmten Laufrad eignet sich für die Aufnahme von Abgasen, wenn die Druckabfälle ein Hindernis für das gute Funktionieren des Systems darstellen können. Diese Lösung ermöglicht hervorragenden Leistungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebsleistung und extremer Flexibilität der Anwendung.


 La configuración de los ventiladores eléctricos GSAHP con impulsor curvado hacia atrás es adecuada para la aspiración de gases de escape en sistemas con muchas caídas de presión que pueden representar un obstáculo para su buen funcionamiento. Esta solución permite un rendimiento excelente o obstante una potencia operativa reducida y una flexibilidad de aplicación extrema.





girante a pale rovesce  
backward curved impeller  
turbine à aubes inversées  
rückwärtsgerichtetes Laufrad  
turbina de palas hacia atrás


# GSAHPO.5

 Elettroaspiratore ad alta pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale rovesce bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto.

 High pressure centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, backward curved impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum extraction flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique à haute pression en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue incurvée vers l'arrière équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Hochdruck-Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener rückwärts gekrümmtes Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.





 Ventilador de alta presión en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, impulsor curvado hacia atrás y equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.

# WORKY


www.worky-italy.com

A brand of RO & Co S.p.A.  
 via Masaccio, 15  
 42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
 Tel. +39 0522 1545193  
 vendite@worky-italy.com  
 sales@worky-italy.com

## GSAHP0.5 - technical datasheet





**GSAHP0.5**  
 HP: 0.5  
 Kw: 0.37  
 V: 230/400  
 A: 1.7/1  
 Hz: 50  
 dB(A): 65





mm  
 Kg  
 x x H


# GSAHP1

 Elettroaspiratore ad alta pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale rovesce bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto..

 High pressure centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, backward curved impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum extraction flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique à haute pression en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue incurvée vers l'arrière équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Hochdruck-Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener rückwärts gekrümmtes Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.

 Ventilador de alta presión en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, impulsor curvado hacia atrás y equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.










www.worky-italy.com


A brand of RO & Co S.p.A.  
via Masaccio, 15  
42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
Tel. +39 0522 1545193  
vendite@worky-italy.com  
sales@worky-italy.com


### GSAHP1 - technical datasheet





mm x x H  
Kg


# GSAHP1.5

 Elettroaspiratore ad alta pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale rovesce bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto..

 High pressure centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, backward curved impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum extraction flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.


 Aspirateur électrique à haute pression en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue incurvée vers l'arrière équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Hochdruck-Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener rückwärts gekrümmtes Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.






 Ventilador de alta presión en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, impulsor curvado hacia atrás y equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.



GSAHP1.5 - technical datasheet




GSAHP1.5  
HP: 1.5  
Kw: 1.1  
V: 230/400  
A: 4.2/2.4  
Hz: 50  
dB(A): 72





mm x x H  
Kg


# GSAHP2




 Elettroaspiratore ad alta pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale rovesce bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto..


 High pressure centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, backward curved impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum extraction flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique à haute pression en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue incurvée vers l'arrière équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.




 Hochdruck-Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener rückwärts gekrümmtes Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.

 Ventilador de alta presión en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, impulsor curvado hacia atrás y equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.


GSAHP2 - technical datasheet





**GSAHP2**  
**HP: 2**  
**Kw: 1.5**  
**V: 230/400**  
**A: 5.56/3.21**  
**Hz: 50**  
**dB(A): 72**





# GSAHP3

 Elettroaspiratore ad alta pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale rovesce bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto..

 High pressure centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, backward curved impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum extraction flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique à haute pression en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue incurvée vers l'arrière équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Hochdruck-Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener rückwärts gekrümmtes Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.

 Ventilador de alta presión en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, impulsor curvado hacia atrás y equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.










www.worky-italy.com

A brand of RO & Co S.p.A.  
via Masaccio, 15  
42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
Tel. +39 0522 1545193  
vendite@worky-italy.com  
sales@worky-italy.com

### GSAHP3 - technical datasheet




**GSAHP3**  
HP: 3  
Kw: 2.2  
V: 230/400  
A: 7.96/4.6  
Hz: 50  
dB(A): 73





mm x x H  
Kg


# GSAHP4




 Elettroaspiratore ad alta pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale rovesce bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto..

 High pressure centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, backward curved impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum extraction flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique à haute pression en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue incurvée vers l'arrière équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Hochdruck-Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener rückwärts gekrümmtes Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.

 Ventilador de alta presión en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, impulsor curvado hacia atrás y equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.









www.worky-italy.com

A brand of RO & Co S.p.A.  
via Masaccio, 15  
42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
Tel. +39 0522 1545193  
vendite@worky-italy.com  
sales@worky-italy.com

### GSAHP4 - technical datasheet



**GSAHP4**  
HP: 4  
Kw: 3  
V: 230/400  
A: 10.20/5.88  
Hz: 50  
dB(A): 76





mm x x H


Kg


# GSAHP5.5




 Elettroaspiratore ad alta pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale rovesce bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto..

 High pressure centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, backward curved impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum extraction flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.


 Aspirateur électrique à haute pression en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue incurvée vers l'arrière équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Hochdruck-Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener rückwärts gekrümmtes Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.



 Ventilador de alta presión en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, impulsor curvado hacia atrás y equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.



GSAHP5.5 - technical datasheet





**GSAHP5.5**  
**HP: 5.5**  
**Kw: 4**  
**V: 230/400**  
**A: 13.4/7.73**  
**Hz: 50**  
**dB(A): 77**





mm x x H  
Kg


# GSAHP7.5


 Elettroaspiratore ad alta pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale rovesce bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto..

 High pressure centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, backward curved impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum extraction flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.


 Aspirateur électrique à haute pression en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue incurvée vers l'arrière équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Hochdruck-Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener rückwärts gekrümmtes Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.




 Ventilador de alta presión en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, impulsor curvado hacia atrás y equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.



GSAHP7.5 - technical datasheet





**GSAHP7.5**  
**HP: 7.5**  
**Kw: 5.5**  
**V: 400/690**  
**A: 10.4/5.9**  
**Hz: 50**  
**dB(A): 82**





mm x x H  
Kg


# GSAHP10



 Elettroaspiratore ad alta pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale rovesce bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto..

 High pressure centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, backward curved impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum extraction flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.



 Aspirateur électrique à haute pression en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue incurvée vers l'arrière équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Hochdruck-Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener rückwärts gekrümmtes Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.




 Ventilador de alta presión en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, impulsor curvado hacia atrás y equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.



GSAHP10 - technical datasheet






**GSAHP10**  
**HP: 10**  
**Kw: 7.5**  
**V: 400/690**  
**A: 13.8/7.97**  
**Hz: 50**  
**dB(A): 84**





mm x x H  
Kg


# GSAHP15




 Elettroaspiratore ad alta pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale rovesce bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto..

 High pressure centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, backward curved impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum extraction flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique à haute pression en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue incurvée vers l'arrière équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.






 Hochdruck-Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener rückwärts gekrümmtes Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.

 Ventilador de alta presión en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, impulsor curvado hacia atrás y equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.

GSAHP15 - technical datasheet





**GSAHP15**  
**HP: 15**  
**Kw: 11**  
**V: 400/690**  
**A: 20-11.5**  
**Hz: 50**  
**dB(A): 85**





mm x x H  
Kg


# GSAHP20




 Elettroaspiratore ad alta pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale rovesce bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto..

 High pressure centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, backward curved impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum extraction flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique à haute pression en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue incurvée vers l'arrière équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Hochdruck-Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener rückwärts gekrümmtes Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.

 Ventilador de alta presión en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, impulsor curvado hacia atrás y equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.










via Masaccio, 15  
 42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
 Tel. +39 0522 1545193  
 vendite@worky-italy.com  
 sales@worky-italy.com

www.worky-italy.com


### GSAHP20 - technical datasheet



GSAHP20  
 HP: 20  
 Kw: 15  
 V: 400/690  
 A: 26,7/15,4  
 Hz: 50  
 dB(A): 88





180 Kg





# GSA-R


ULTRA HIGH PRESSURE




 Gli elettroaspiratori GSA-R sono studiati appositamente per evacuare i gas di scarico e i fumi in genere da impianti particolarmente lunghi o stretti. La costruzione è completamente realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto. L'altissima pressione raggiunta da questa gamma di ventilatori li rende il perfetto partner in impianti di aspirazione particolarmente problematici in termini di prestazioni richieste.

 GSA-R electric fans are specially designed to evacuate exhaust gases and fumes in general from particularly long or narrow installations. The construction is completely made of epoxy powder coated sheet steel with a directly coupled motor, impeller balanced both statically and dynamically, inlet and outlet flanges sized according to the optimum capacity of the fan, and support feet for wall or ceiling mounting. The very high pressure achieved by this range of fans makes them the perfect partner in suction systems that are particularly problematic in terms of performance requirements.

 Les ventilateurs GSA-R sont spécialement conçus pour évacuer les gaz d'échappement et les fumées en général dans des installations particulièrement longues ou étroites. La construction est entièrement réalisée en tôle d'acier revêtue de poudre époxy, avec un moteur à accouplement direct, une roue équilibrée statiquement et dynamiquement, des brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité optimale du ventilateur, et des pieds de support pour le montage au mur ou au plafond. La très haute pression atteinte par cette gamme de ventilateurs en fait le partenaire idéal des systèmes d'aspiration particulièrement problématiques en termes de performances.



 Die Ventilatoren GSA-R sind speziell für die Absaugung von Abgasen und Rauch im Allgemeinen aus besonders langen oder schmalen Anlagen konzipiert. Die Konstruktion besteht vollständig aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, mit direkt gekoppeltem Motor, statisch und dynamisch ausgewuchtetem Laufrad, Ansaug- und Ausblasflanschen, die entsprechend der optimalen Leistung des Ventilators dimensioniert sind, und Stützfüßen für die Wand- oder Deckenmontage. Der sehr hohe Druck, den diese Ventilatorreihe erreicht, macht sie zum perfekten Partner in Ansaugsystemen mit besonders problematischen Leistungsanforderungen.


 Los electroventiladores GSA-R están especialmente diseñados para evacuar gases de escape y humos en general de instalaciones especialmente largas o estrechas. La construcción es totalmente de chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi, con motor acoplado directamente, rodete equilibrado tanto estática como dinámicamente, bridas de entrada y salida dimensionadas en función de la capacidad óptima del ventilador y pies de apoyo para montaje en pared o techo. La altísima presión alcanzada por esta gama de ventiladores los convierte en el producto perfecto en sistemas de aspiración especialmente problemáticos en cuanto a requisitos de rendimiento.





girante a pale dritte  
straightbladed impeller  
turbine à aubes droites  
Geradschaufeliges Laufrad  
turbina de palas rectas


# GSA-0.5R





 Elettroaspiratore in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto.

 Centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, statically and dynamically balanced impeller, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum aspirator flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.



 Ventilador en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, rotor equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.



via Masaccio, 15  
 42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
 Tel. +39 0522 1545193  
 vendite@worky-italy.com  
 sales@worky-italy.com

### GSA0.5R - technical datasheet

www.worky-italy.com





**GSA0.5R**  
 HP: 0.5  
 Kw: 0.37  
 V: 230-400  
 A: 1.7-1.0  
 Hz: 50  
 dB(A): 58 (+-5%)





# GSA-1.5R




 Elettroaspiratore in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto.

 Centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, statically and dynamically balanced impeller, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum aspirator flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.

 Aspirateur électrique en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.

 Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.




 Ventilador en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, rotor equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.




www.worky-italy.com

A brand of RO & Co S.p.A.  
via Masaccio, 15  
42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
Tel. +39 0522 1545193  
vendite@worky-italy.com  
sales@worky-italy.com

### GSA1.5R - technical datasheet




**GSA1.5R**  
**HP: 1.5**  
**Kw: 1.1**  
**V: 230-400**  
**A: 4.1-2.4**  
**Hz: 50**  
**dB(A): 78**








# GSAUHP


ULTRA HIGH PRESSURE

 Gli elettroaspiratori GSAUHP sono studiati appositamente per evacuare i gas di scarico e i fumi in genere da impianti particolarmente lunghi o stretti. La costruzione è completamente realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto. L'altissima pressione raggiunta da questa gamma di ventilatori li rende il perfetto partner in impianti di aspirazione particolarmente problematici in termini di prestazioni richieste.

 GSA-R electric fans are specially designed to evacuate exhaust gases and fumes in general from particularly long or narrow installations. The construction is completely made of epoxy powder coated sheet steel with a directly coupled motor, impeller balanced both statically and dynamically, inlet and outlet flanges sized according to the optimum capacity of the fan, and support feet for wall or ceiling mounting. The very high pressure achieved by this range of fans makes them the perfect partner in suction systems that are particularly problematic in terms of performance requirements.

 Les ventilateurs GSA-R sont spécialement conçus pour évacuer les gaz d'échappement et les fumées en général dans des installations particulièrement longues ou étroites. La construction est entièrement réalisée en tôle d'acier revêtue de poudre époxy, avec un moteur à accouplement direct, une roue équilibrée statiquement et dynamiquement, des brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité optimale du ventilateur, et des pieds de support pour le montage au mur ou au plafond. La très haute pression atteinte par cette gamme de ventilateurs en fait le partenaire idéal des systèmes d'aspiration particulièrement problématiques en termes de performances.

 Die Ventilatoren GSA-R sind speziell für die Absaugung von Abgasen und Rauch im Allgemeinen aus besonders langen oder schmalen Anlagen konzipiert. Die Konstruktion besteht vollständig aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, mit direkt gekoppeltem Motor, statisch und dynamisch ausgewuchtetem Laufrad, Ansaug- und Ausblasflanschen, die entsprechend der optimalen Leistung des Ventilators dimensioniert sind, und Stützfüßen für die Wand- oder Deckenmontage. Der sehr hohe Druck, den diese Ventilatorreihe erreicht, macht sie zum perfekten Partner in Ansaugsystemen mit besonders problematischen Leistungsanforderungen.


 Los electroventiladores GSA-R están especialmente diseñados para evacuar gases de escape y humos en general de instalaciones especialmente largas o estrechas. La construcción es totalmente de chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi, con motor acoplado directamente, rodete equilibrado tanto estática como dinámicamente, bridas de entrada y salida dimensionadas en función de la capacidad óptima del ventilador y pies de apoyo para montaje en pared o techo. La altísima presión alcanzada por esta gama de ventiladores los convierte en el producto perfecto en sistemas de aspiración especialmente problemáticos en cuanto a requisitos de rendimiento.





girante a pale dritte  
straightbladed impeller  
turbine à aubes droites  
Geradschaufeliges Laufrad  
turbina de palas rectas


# GSAUHP1.5




 Elettroaspiratore ad altissima pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale dritte bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita al diam di 160 mm e motore elettrico da 1,1 kW - 1,5 hp con piede di fissaggio.

 Very high-pressure electric fan made of epoxy powder-coated sheet steel with directly coupled motor, straight-bladed impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges in diameter 160 mm, and 1,1 kW - 1,5 hp electric motor with supporting foot.

 Ventilateur électrique à très haute pression en tôle d'acier revêtue de poudre époxy avec moteur à accouplement direct, turbine à aubes droites équilibrée statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie de 160 mm de diamètre, et moteur électrique de 1,1 kW - 1,5 CV avec pied de fixation.

 Elektrischer Sehrhochdruckventilator aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech mit direkt gekoppeltem Motor, statisch und dynamisch ausgewuchtetem Laufrad mit geraden Schaufeln, Ansaug- und Ausblasflanschen DN 160 mm und einem 1,1 kW - 1,5 PS Elektromotor mit Befestigungsfuß.

 Electroventilador de muy alta presión de chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi con motor acoplado directamente, turbina de palas rectas equilibrada estáticamente y dinámicamente, bridas de entrada y salida de 160 mm de diámetro y motor eléctrico de 1,5 kW - 2 CV con pie de fijación.










via Masaccio, 15  
42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
Tel. +39 0522 1545193  
vendite@worky-italy.com  
sales@worky-italy.com

www.worky-italy.com

### GSAUHP1.5 - technical datasheet



**GSAUHP1.5**  
**HP: 1.5**  
**Kw: 1**  
**V: 230/400**  
**A: 3/1.7**  
**Hz: 50**  
**dB(A): 69**



mm 800 x 600 x H 1000

kg 38


THIS DRAWING IS PROPERTY OF DEA + RO & Co S.p.A. THE COMPLETE OR PARTIAL REPRODUCTION OF THIS DOCUMENT IS FORBIDDEN. THE OWNER RESERVES THE RIGHT TO UPDATE, MODIFY OR AMEND ANY SPECIFICATION WITHOUT PRIOR NOTICE.


Rev.00


05/05/2022





# GSAUHP2

 Elettroaspiratore ad altissima pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale dritte bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita al diam di 200 mm e motore elettrico da 1,5 kW - 2 hp con piede di fissaggio.

 Very high-pressure electric fan made of epoxy powder-coated sheet steel with directly coupled motor, straight-bladed impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges in diameter 200 mm, and 1.5 kW - 2 hp electric motor with supporting foot.

 Ventilateur électrique à très haute pression en tôle d'acier revêtue de poudre époxy avec moteur à accouplement direct, turbine à aubes droites équilibrée statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie de 200 mm de diamètre, et moteur électrique de 1,5 kW - 2 CV avec pied de fixation.

 Elektrischer Sehrhochdruckventilator aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech mit direkt gekoppeltem Motor, statisch und dynamisch ausgewuchtetem Laufrad mit geraden Schaufeln, Ansaug- und Ausblasflanschen DN 200 mm und einem 1,5 kW - 2 PS Elektromotor mit Befestigungsfuß.

 Electroventilador de muy alta presión de chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi con motor acoplado directamente, turbina de palas rectas equilibrada estáticamente y dinámicamente, bridas de entrada y salida de 200 mm de diámetro y motor eléctrico de 1,5 kW - 2 CV con pie de fijación.











via Masaccio, 15  
42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
Tel. +39 0522 1545193  
vendite@worky-italy.com  
sales@worky-italy.com

www.worky-italy.com

### GSAUHP2 - technical datasheet





**GSAUHP2**  
**HP: 2**  
**Kw: 1.5**  
**V: 230/400**  
**A: 5.56/3.21**  
**Hz: 50**  
**dB(A): 72**





# GSAUHP3




 Elettroaspiratore ad altissima pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale dritte bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita al diam di 250 mm e motore elettrico da 2,2 kW - 3 hp con piede di fissaggio.

 Very high-pressure electric fan made of epoxy powder-coated sheet steel with directly coupled motor, straight-bladed impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges in diameter 250 mm, and 2,2 kW - 3 hp electric motor with supporting foot.

 Ventilateur électrique à très haute pression en tôle d'acier revêtue de poudre époxy avec moteur à accouplement direct, turbine à aubes droites équilibrée statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie de 250 mm de diamètre, et moteur électrique de 2,2 kW - 3 CV avec pied de fixation.

 Elektrischer Sehrhochdruckventilator aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech mit direkt gekoppeltem Motor, statisch und dynamisch ausgewuchtetem Laufrad mit geraden Schaufeln, Ansaug- und Ausblasflanschen DN 250 mm und einem 2,2 kW - 3 PS Elektromotor mit Befestigungsfuß.

 Electroventilador de muy alta presión de chapa de acero con recubrimiento de polvo epoxi con motor acoplado directamente, turbina de palas rectas equilibrada estáticamente y dinámicamente, bridas de entrada y salida de 250 mm de diámetro y motor eléctrico de 2,2 kW - 3 CV con pie de fijación.








via Masaccio, 15  
 42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
 Tel. +39 0522 1545193  
 vendite@worky-italy.com  
 sales@worky-italy.com

www.worky-italy.com


### GSAUHP3 - technical datasheet





**GSAUHP3**  
**HP: 3**  
**Kw: 2.2**  
**V: 230/400**  
**A: 7.96/4.6**  
**Hz: 50**  
**dB(A): 73**




# GSAHPBOX

 Box insonorizzante per elettroaspiratori ad alta pressione GSAHP, fino a 4 kW completo di piedini e giunto antivibrante ed idoneo al montaggio sia interno che esterno degli edifici.

 Soundproof box for high pressure GSAHP fans up to 4kW complete with vibration suppressing feet and cowlings, suitable for indoor and outdoor installation.

 Caisson insonorisant pour ventilateurs de haute pression GSAHP jusqu'à 4 kW, complet avec pieds et joint anti-vibration - conçu pour être installé à l'intérieur et extérieur des bâtiments.

 Schalldämmhaube für Hochdruckventilatoren GSAHP bis zum 4kW mit Schwingungsdämpfer und Manschetten, geeignet für Aussen- und Innen-Montage.



 Box insonorizante para aspiradores de alta presión GSAHP hasta 4kW con pies y manguitos antivibraciones, apto para instalaciones en interior y exterior.





A brand of RO & CO S.p.A  
 via Masaccio, 15  
 42124 Reggio Emilia (RE) ITALY  
 Tel. +39 0522 1545193  
 Fax +39 0522 1546451  
 vendite@worky-italy.com  
 sales@worky-italy.com  
 www.worky-italy.com


## GSHPBOX-1\_23\_4 TECHNICAL DATASHEET





|            |          | GSHPBOX-1_23_4 |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |
|------------|----------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|            |          | Kg             | a   | b   | c   | d   | e   | f   | g    | h   | i   | l   | m   |
| GSHPBOX-1  | GSAHP1   | 100            | 805 | 706 | 619 | 619 | 756 | 900 | 900  | 188 | 219 | 445 | 510 |
|            | GSAHP1.5 |                |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |
| GSHPBOX-23 | GSAHP2   | 125            | 799 | 904 | 813 | 613 | 955 | 935 | 1016 | 282 | 290 | 580 | 580 |
|            | GSAHP3   |                |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |
| GSHPBOX-4  | GSAHP4   | 160            | 799 | 904 | 813 | 613 | 955 | 935 | 1125 | 270 | 257 | 550 | 630 |
|            | GSAHP5.5 |                |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |




# GSAHPBOX




 Box insonorizzante per elettroaspiratori ad alta pressione GSAHP, dai 5,5 kW in poi, completo di piedini e giunto antivibrante ed idoneo al montaggio sia interno che esterno degli edifici.




 Soundproof box for high pressure GSAHP fans from 5,5 kW upwards complete with vibration suppressing feet and cowlings, suitable for indoor and outdoor installation.

 Caisson insonorisant pour ventilateurs de haute pression GSAHP à partir de 5,5 kW, complet avec pieds et joint anti-vibration - conçu pour être installé à l'intérieur et extérieur des bâtiments.

 Schalldämmhaube für Hochdruckventilatoren GSAHP ab 5,5 kW aufwärts mit Schwingungsdämpfer und Manschetten, geeignet für Aussen- und Innen-Montage.


 Box insonorizante para aspiradores de alta presión GSAHP a partir de 5,5 kW con pies y manguitos antivibraciones, apto para instalaciones en interior y exterior.


### GSHPBOX - technical datasheet




| GSHPBOX (all measurement in mm) |          |     |       |     |     |       |     |      |      |       |       |       |     |       |        |
|---------------------------------|----------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|------|------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|
| BOX                             | GSAHP    | Kg  | a     | b   | c   | d     | e   | f    | g    | h     | i     | l     | m   | INLET | OUTLET |
| GSHPBOX-75                      | GSAHP7.5 | 165 | 985   | 799 | 613 | 813   | 905 | 1053 | 1046 | 379,5 | 631,5 | 301,5 | 630 | 355   |        |
| GSHPBOX-1015                    | GSAHP10  | 190 | 984,5 | 869 | 684 | 894,5 | 955 | 1188 | 1120 | 410   | 694   | 337,5 | 690 | 400   |        |
|                                 | GSAHP15  |     |       |     |     |       |     |      |      |       |       |       |     |       |        |


# ACCESS.


 Gli elettroaspiratori GSA sono studiati appositamente per evacuare i gas di scarico e i fumi in genere dalle zone di lavoro. La costruzione è completamente realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto. Un'ampia gamma di accessori e quadri di marcia e arresto rendono gli aspiratori GSA il riferimento di settore sia in termini di rendimento che di efficacia nell'aspirazione dei gas tossici presenti nell'area di lavoro.

 The GSA fans are specially designed to evacuate exhaust gases and hazardous fumes from work areas. The construction is completely made of epoxy powder coated steel sheet with a direct coupled motor, both statically and dynamically balanced impeller, inlet and outlet flanges sized according to the optimum aspirator flow rate and support feet for wall or ceiling positioning. A wide range of accessories and switchboards make the GSA aspirators the sector reference both in terms of efficiency and effectiveness in removing toxic gases from the work area.



 Les ventilateurs GSA sont conçus spécifiquement pour évacuer des zones de travail les gaz d'échappement et les fumées en général. La construction est entièrement réalisée en tôle d'acier vernies en poudre époxy avec moteur couplé directement. Roue équilibrée aussi bien statiquement que dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées selon le débit optimal de l'unité d'aspiration et pieds de support pour la fixation au mur ou au plafond. La large gamme des accessoires et des coffrets de démarrage / arrêt permet aux ventilateurs GSA d'être la référence de la catégorie en termes d'efficacité pour l'aspiration des gaz toxiques présents dans la zone de travail.


 Die GSA-Ventilatoren sind speziell für die Absaugung von Abgasen und Schweißrauch von Arbeitsbereichen ausgelegt. Die Konstruktion besteht vollständig aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech mit einem direkt gekuppelten Motor, statisch und dynamisch ausgewuchtetem Laufrad, Einlass- und Auslassflanschen, die entsprechend der optimalen Aspiratordurchflussrate und Stützfüßen für die Wand- oder Deckenpositionierung ausgelegt sind. Die große Auswahl an Zubehör und Schalttafeln machen die GSA Aspiratoren sowohl hinsichtlich der Effizienz als auch der Effektivität bei der Entfernung von toxischen Gasen aus dem Arbeitsbereich zur Referenz.


 Los aspiradores GSA están especialmente diseñados para evacuar los gases de escape y los humos peligrosos de las áreas de trabajo. La construcción está hecha completamente de chapa de acero pintada en polvo epoxidico con un motor de acoplamiento directo, impulsor balanceado estático y dinámico, bridas de entrada y salida dimensionadas de acuerdo con el caudal de aspiración óptimo y base para el posicionamiento a pared o techo. Una amplia gama de accesorios y cuadros hacen que los aspiradores GSA sean la referencia del sector tanto en términos de eficiencia como de eficacia en la eliminación de gases tóxicos del área de trabajo.




# GSI




 Interruttore con magnetotermico per accensione e spegnimento ventilatori.

 On / Off switch for fans with overheating protection.

 Interrupteur pour le démarrage des ventilateurs avec protection thermique.

 Schutzschalter für Ventilatoren.

 Interruptor eléctrico para aspiradores con protección magnetotérmica.

| GSI     | HP  | Kw   | V   | Phases | HZ |
|---------|-----|------|-----|--------|----|
| GSI-0.5 | 0,5 | 0,37 | 400 | 3      | 50 |
| GSI-1   | 1   | 0,75 | 400 | 3      | 50 |
| GSI-1.5 | 1,5 | 1,1  | 400 | 3      | 50 |
| GSI-2   | 2   | 1,5  | 400 | 3      | 50 |
| GSI-3   | 3   | 2,2  | 400 | 3      | 50 |
| GSI-4   | 4   | 3    | 400 | 3      | 50 |
| GSI-5.5 | 5,5 | 4    | 400 | 3      | 50 |
| GSI-7.5 | 7,5 | 5,5  | 400 | 3      | 50 |


# GSIM




 Interruttore con magnetotermico per accensione e spegnimento di ventilatori monofase.

 On / Off switch for single phase fans with overheating protection.

 Interrupteur pour le démarrage des ventilateurs avec protection thermique. Version monophasée.

 Schutzschalter für Einzelphasigen Ventilatoren.


 Interruptor eléctrico para aspiradores monofasicos con protección magnetotérmica.


| GSIM     | HP  | Kw   | V   | Phases | HZ |
|----------|-----|------|-----|--------|----|
| GSIM-0.5 | 0,5 | 0,37 | 230 | 1      | 50 |
| GSIM-1   | 1   | 0,75 | 230 | 1      | 50 |
| GSIM-1.5 | 1,5 | 1,1  | 230 | 1      | 50 |
| GSIM-2   | 2   | 1,5  | 230 | 1      | 50 |

# GSQED




 Quadro elettrico per accensione e spegnimento ventilatori.

 Switchboard for the start and stop of the fans.

 Coffret électrique pour le pilotage des ventilateurs.


 Zentralsteuerung für Ein- und Ausschalten des Ventilators.


 Quadro eléctrico para puesta en marcha y apagado del aspirador


| GSQED     | HP  | Kw   | V   | GSQEDS     | HP  | Kw   | V   |
|-----------|-----|------|-----|------------|-----|------|-----|
| GSQED-1   | 1   | 0,75 | 400 | GSQEDS-5.5 | 5,5 | 4    | 400 |
| GSQED-1.5 | 1,5 | 1,1  | 400 | GSQEDS-7.5 | 7,5 | 5,5  | 400 |
| GSQED-2   | 2   | 1,5  | 400 | GSQEDS-10  | 10  | 7,5  | 400 |
| GSQED-3   | 3   | 2,2  | 400 | GSQEDS-15  | 15  | 11   | 400 |
| GSQED-4   | 4   | 3    | 400 | GSQEDS-20  | 20  | 15   | 400 |
| GSQED-5.5 | 5,5 | 4    | 400 | GSQEDS-25  | 25  | 18,5 | 400 |


# GSIL




 Selettore di marcia / arresto da remoto completo di luce di segnalazione per comandare l'accensione e lo spegnimento degli aspiratori. Solo in combinazione con quadri GSQED.

 On / Off selector with operating light for starting / stopping the fans. To be offered in combination with the switchboards GSQED.

 Interrupteur de mise en route / arrêt à distance complet avec voyant lumineux pour contrôler le démarrage des aspirateurs. Seulement en combinaison avec les coffrets GSQED.

 Start-Stop Wählheber komplett mit Warnungslampe für Ein- und Ausschalten des Ventilators. Nur in Kombination mit GSQED anwenden.


 Selector de marcha/parada a distancia, completo de indicador luminoso. Sólo en combinación con cuadros eléctricos GSQED.


| GSIL | HP | Kw | V   | Phases | HZ |
|------|----|----|-----|--------|----|
| GSIL | -  | -  | 230 | -      | -  |


# GSQEDW




 Quadro elettrico con ricevitore wireless e telecomando per accensione e spegnimento ventilatori.

 Switchboard with wireless receiver and remote control for the start and stop of the fans.

 Coffret électrique avec récepteur "wireless" et télécommande pour le pilotage des ventilateurs.


 Zentralsteuerung mit Rariofrequenz Wireless Fernbedienung für Ein- und Ausschalten des Ventilators.

 Quadro eléctrico con mando a distancia y recibidor inalámbrico para puesta en marcha y apagado del aspirador.


| GSQEDW     | HP             | Kw   | V   | Phases | HZ |
|------------|----------------|------|-----|--------|----|
| GSQEDW-1   | 1              | 0,75 | 400 | 3      | 50 |
| GSQEDW-1.5 | 1,5            | 1    | 400 | 3      | 50 |
| GSQEDW-2   | 2              | 1,5  | 400 | 3      | 50 |
| GSQEDW-3   | 3              | 2,2  | 400 | 3      | 50 |
| GSQEDW-4   | 4              | 3    | 400 | 3      | 50 |
| GSQEDW-5.5 | 5,5            | 4    | 400 | 3      | 50 |
| GSQEDW-7,5 | 7,5            | 5,5  | 400 | 3      | 50 |
| GSQEDRC    | remote control |      |     |        |    |


# GSQEI



 Quadro elettrico con inverter per accensione e spegnimento ventilatori.

 Switchboard with inverter for the start and stop of the fans.


 Coffret électrique avec onduleur pour allumer/ éteindre les ventilateurs.

 Zentralsteuerung mit Inverter für Ventilatoren.

 Quadro eléctrico con inverter para aspiradores.

| GSQEI     | HP  | Kw   | V   | GSQEI     | HP           | Kw   | V   |
|-----------|-----|------|-----|-----------|--------------|------|-----|
| GSQEI-1   | 1   | 0,75 | 400 | GSQEI-7.5 | 7,5          | 5,5  | 400 |
| GSQEI-1.5 | 1,5 | 1,1  | 400 | GSQEI-10  | 10           | 7,5  | 400 |
| GSQEI-2   | 2   | 1,5  | 400 | GSQEI-15  | 15           | 11   | 400 |
| GSQEI-3   | 3   | 2,2  | 400 | GSQEI-20  | 20           | 15   | 400 |
| GSQEI-4   | 4   | 3    | 400 | GSQEI-25  | 25           | 18,5 | 400 |
| GSQEI-5.5 | 5,5 | 4    | 400 | GSQEI-PK  | PRESSURE KIT |      |     |

# GSME



 Mensola di supporto aspiratore per montaggio a parete.

 Wall bracket for fans.

 Console murale pour ventilateurs.


 Wandkonsole für Ventilatoren.

 Soporte a pared para aspiradores.

| GSME  | HP     |
|-------|--------|
| GSME1 | 1-3    |
| GSME2 | 4-5,5  |
| GSME3 | 7,5-10 |

# GSPA



 Set di 4 piedini antivibranti per elettroaspiratori montati su mensola a parete.

 Set of 4 anti-vibration feet for wall mounted fan.

 Set de 4 pieds anti-vibratoires pour aspirateurs installés sur console murale


 Satz von 4 Schwingungsdämpfer für auf der Wandkonsole eingebauten Ventilatoren.


 Kit de 4 pies antivibrantes para extractores montados en soporte a pared.

| GSPA  | HP     |
|-------|--------|
| GSPA1 | 1-3    |
| GSPA2 | 4-5,5  |
| GSPA3 | 7,5-10 |


# GSCM



 Carter di copertura per il motore elettrico dell'aspiratore necessario quando l'aspiratore è montato all'esterno.

 Engine cover for outdoor mounted fans.


 Couverture de protection pour moteur électrique.

 Motorschutzabdeckung für Aussen-Montage des Ventilators.

 Cobertura motor eléctrico para instalaciones externas del extractor.

| GSCM   | HP     |
|--------|--------|
| GSCM05 | 0,5    |
| GSCM1  | 1-1,5  |
| GSCM2  | 2      |
| GSCM3  | 3      |
| GSCM4  | 4-5,5  |
| GSCM75 | 7,5-10 |
| GSCM15 | 15-20  |
| GSCM25 | 25     |


## GSAHP




 Per aspiratori con performances differenti a quelle riportate, vi preghiamo di rivolgervi al nostro reparto commerciale.

 For fans with different performances required, please kindly contact our sales department.

 Pour les aspirateurs avec des performances différentes, nous vous prions de contacter notre service commercial.

 Für Ventilatoren mit verschiedenen Leistungen, wenden Sie sich bitte an unserer Vertriebsabteilung.

 Para aspiradores con performances diferentes, rogamos se pongan en contacto con nuestro Departamento Comercial.

# CAT. ARROT.



SCAN THE QR CODE  
DOWNLOAD THE  
CATALOGUE



# CAT. CANAL.



SCAN THE QR CODE  
DOWNLOAD THE  
CATALOGUE



# CAT. ACCESSORI



SCAN THE QR CODE  
DOWNLOAD THE  
CATALOGUE



**WORKY<sup>®</sup>**

# WORKY®

## WORKY Headquarters and Production

Via Masaccio, 15 - Z.I. Mancasale  
42124 - REGGIO EMILIA (RE) ITALY

Tel. +39-0522-1545193

Fax. +39-0522-1546451

[sales@worky-italy.com](mailto:sales@worky-italy.com)

[vendite@worky-italy.com](mailto:vendite@worky-italy.com)

[www.worky-italy.com](http://www.worky-italy.com)

## WORKY North America Inc.

112 South Tryon Street  
Suite 1130 Charlotte, North Carolina  
28284 USA

Tel +1 (305) 705 5017

[www.deaworkyna.com](http://www.deaworkyna.com)



**Inquadra il QR Code e scopri il nostro sito!**  
**Frame the QR Code to discover our website!**



**Seguici su / Follow us on:**



QUALITY CERTIFIED ISO 9001:2015